

Умные системы
безопасности

 **SAMSUNG SDS**



Электронные дверные замки

- Инновационный дизайн
- Простые в использовании
- Высокая степень защиты
- Автоматическое запирание
- Функция «Анти-взлом»
- Надежная и прочная конструкция
- Защита от взлома и проникновения
- Система противопожарной безопасности
- Подключаются к системе «Умный Дом»



не требует ключей



шикарный дизайн



надежная защита





Пульт дистанционного управления
(опционально)



Samsung SHS-1321

Кол-во кодов доступа (длина кода)	1 (4-12 символов)	
Кол-во RF-карт	20	
Кол-во отпечатков пальцев	X	
Многоуровневый код доступа	0	
Механическое открывание ключом	X	
Запорное устройство	Накладной	
Подходящая глубина двери	40-50 мм	
Материалы	Цинк, алюминий, ABS-пластик	
Влажность	20-80%	
Температура	- 20°C - + 60°C	
Питание	DC 6V, 4 батарейки AA	
Цвет	Черный	
Срок службы батареи	10 мес (при исп. 10 раз/день)	
Размеры (ШxВxТ)	Внешняя часть	69 x 175 x 22 (мм)
	Внутрен. часть	181 x 92 x 48 (мм)

Samsung SHS-2320 Shark



Пульт дистанционного управления
(опционально)



Кол-во кодов доступа (длина кода)	1 (4-12 символов)	
Кол-во RF-карт	20	
Кол-во отпечатков пальцев	X	
Многоуровневый код доступа	0	
Механическое открывание ключом	X	
Запорное устройство	Накладное (плоское + 2 зубчика)	
Подходящая глубина двери	40-50 мм	
Материалы	Алюминий, акрилат, поликарбонат, SUS	
Влажность	20-80%	
Температура	- 20°C - + 60°C	
Питание	DC 6V, 4 батарейки AA	
Цвет	Черный(серебряная внутр. часть)	
Срок службы батареи	10 мес (при исп. 10 раз/день)	
Размеры (ШхВхТ)	Внешняя часть	65,2 x 170,5 x 22,5 (мм)
	Внутрен. часть	182 x 90 x 40,7 (мм)

**ТОЛЬКО
У НАС***



Samsung SHS-G517 (для стеклянных дверей)

Длина кода доступа	4-12 символов	
Кол-во кодов доступа/RF-карт	71	
Кол-во отпечатков пальцев	X	
Многоуровневый код доступа	0	
Механическое открывание ключом	X	
Запорное устройство	Накладное, цилиндрическое(2 шт.)	
Подходящая глубина двери	8-13 мм	
Материалы	Цинк, алюминий, ABS-пластик, закаленное стекло	
Влажность	20-80%	
Температура	- 20°C - + 60°C	
Питание	DC 6V, 4 батарейки AA	
Цвет	Черный(серебряная внутр. часть)	
Срок службы батареи	1 год (при исп. 10 раз/день)	
Размеры (ШxВxТ)	Внешняя часть	78 x 173,4 x 18,1 (мм)
	Внутрен. часть	82,7 x 171,1 x 45,3 (мм)

***В комплекте специальный адаптер для установки на самые тонкие двери!**

Модификации:

SHS-G517W



Комплектация:
Электронный замок SHS-G517
Пульт дистанционного управления

SHS-G517X



Комплектация:
Электронный замок SHS-G517
Монтажный клей

SHS-G517WX



Комплектация:
Электронный замок SHS-G517X
Пульт дистанционного управления



Samsung SHS-6020 (SHS-H635)

Кол-во кодов доступа (длина кода)	1 (5-12 символов)	
Кол-во RF-карт	20	
Кол-во отпечатков пальцев	X	
Многоуровневый код доступа	O	
Механическое открывание ключом	O	
Запорное устройство	Врезное, плоские язычки	
Подходящая глубина двери	40-80 мм (1.6 – 3.1 дюйма)	
Материалы	Цинк, алюминий, ABS-пластик	
Влажность	20-80%	
Температура	- 20°C - + 60°C	
Питание	DC 6V, 8 батареек AA	
Цвет	Серебро	
Срок службы батареи	12 мес (при исп. 10 раз/день)	
Размеры (ШxВxТ)	Внешняя часть	81 x 306 x 64 (мм)
	Внутрен. часть	79 x 290 x 80 (мм)

Samsung SHS-3320



Длина кода доступа	4-12 символов	
Кол-во кодов доступа/RF-карт	71	
Кол-во отпечатков пальцев	X	
Многоуровневый код доступа	O	
Механическое открывание ключом	O	
Запорное устройство	Врезное, цилиндрический язычок	
Подходящая глубина двери	35-55 мм	
Материалы	Цинк, алюминий, поликарбонат	
Влажность	20-80%	
Температура	- 20°C - + 60°C	
Питание	DC 6V, 4 батарейки AA	
Цвет	Черный	
Срок службы батареи	12 мес (при исп. 10 раз/день)	
Размеры (ШxВxТ)	Внешняя часть	68 x 180 x 36,5 (мм)
	Внутрен. часть	68 x 180 x 38,3 (мм)



Samsung SHS-5120 (SHS-H625)

Кол-во кодов доступа (длина кода)	1 (5-12 символов)	
Кол-во RF-карт	20	
Кол-во отпечатков пальцев	X	
Многоуровневый код доступа	O	
Механическое открывание ключом	O	
Запорное устройство	Врезное, плоские язычки	
Подходящая глубина двери	40-80 мм (1.6 – 3.1 дюйма)	
Материалы	Цинк, алюминий, ABS-пластик	
Влажность	20-80%	
Температура	- 20°C - + 60°C	
Питание	DC 6V, 8 батареек AA	
Цвет	Черный	
Срок службы батареи	12 мес (при исп. 10 раз/день)	
Размеры (ШxВxТ)	Внешняя часть	82 x 299 x 66,5 (мм)
	Внутрен. часть	79 x 290 x 80 (мм)



Samsung SHS-5230 (SHS-H705)

Кол-во кодов доступа (длина кода)	11 (4-12 символов)	
Кол-во RF-карт	X	
Кол-во отпечатков пальцев	100	
Многоуровневый код доступа	O	
Механическое открывание ключом	O	
Запорное устройство	Врезное, плоские язычки	
Подходящая глубина двери	40-80 мм (1.6 – 3.1 дюйма)	
Материалы	Цинк, алюминий, ABS-пластик	
Влажность	20-80%	
Температура	- 20°C - + 60°C	
Питание	DC 6V, 8 батареек AA	
Цвет	Черный, золото, розовое золото	
Срок службы батареи	10 мес (при исп. 10 раз/день)	
Размеры (ШxВxТ)	Внешняя часть	81,3 x 318 x 75 (мм)
	Внутрен. часть	79 x 290 x 80 (мм)



Samsung SHS-P717 Push-Pull

Длина кода доступа	4-12 символов	
Кол-во кодов доступа/RF-карт	31	
Кол-во отпечатков пальцев	X	
Многоуровневый код доступа	O	
Механическое открывание ключом	O	
Запорное устройство	Врезное, плоское	
Подходящая глубина двери	38-80 мм	
Материалы	Цинк, алюминий, ABS-пластик, закаленное стекло	
Влажность	20-80%	
Температура	- 20°C - + 60°C	
Питание	DC 6V, 8 батареек AA	
Цвет	Черный (серебряная ручка)	
Срок службы батареи	12 мес (при исп. 10 раз/день)	
Размеры (ШxВxТ)	Внешняя часть	85 x 346,5 x 61 (мм)
	Внутрен. часть	86 x 354,8 x 63 (мм)



Samsung SHS-P718 Push-Pull

Длина кода доступа	4-12 символов	
Кол-во кодов доступа/RF-карт	31	
Кол-во отпечатков пальцев	100	
Многоуровневый код доступа	0	
Механическое открывание ключом	0	
Запорное устройство	Врезное, плоское	
Подходящая глубина двери	38-80 мм	
Материалы	Цинк, алюминий, ABS-пластик, закаленное стекло	
Влажность	20-80%	
Температура	- 20°C - + 60°C	
Питание	DC 6V, 8 батареек AA	
Цвет	Черный (серебряная ручка)	
Срок службы батареи	12 мес (при исп. 10 раз/день)	
Размеры (ШxВxТ)	Внешняя часть	85 x 387 x 61 (мм)
	Внутрен. часть	86 x 354,8 x 66,3 (мм)

Комплектующие

Ответная часть для замка SHS-G517
для двойной (распашной) двери



Бесконтактная RF-карта
SHS-AKT200R



Белая RF-карта



*В комплекте специальный адаптер для установки на самые тонкие двери!

Испытания на устойчивость запорного устройства*



Электричество



Циркулярная пила



Лом



Газовая горелка



Молоток

*При испытаниях не был вскрыт ни один замок.

Электронные дверные замки:

Характеристики \ Продукция	SHS-1321	SHS-2320	SHS-G517	SHS-G517W	SHS-G517X	SHS-G517WX	SHS-6020	
Кол-во кодов доступа	1	1	до 71	до 71	до 71	до 71	1	
Особенности	-	Усиленный ригель	-	Пульт ДУ	Крепление на клей	Пульт ДУ, Крепление на клей	-	
Количество цифр кода доступа	4-12	4-12	4-12	4-12	4-12	4-12	5-12	
Кол-во RF-карт	20	20	до 71	до 71	до 71	до 71	20	
Кол-во отпечатков пальцев	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Многоуровневый код доступа	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	
Механическое открывание ключом	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Есть	
Запорное устройство	Накладное	Накладное	Накладное	Накладное	Накладное	Накладное	Врезное	
Подходящая глубина двери (мм)	40-50	40-50	8-13	8-13	8-13	8-13	40-80	
Материалы	Цинк, алюминий, ABS-пластик	Алюминий, акрилат, поликарбонат, SUS	Цинк, алюминий, ABS-пластик, закаленное стекло	Цинк, алюминий, ABS-пластик, закаленное стекло	Цинк, алюминий, ABS-пластик, закаленное стекло	Цинк, алюминий, ABS-пластик, закаленное стекло	Цинк, алюминий, ABS-пластик	
Влажность (%)	20-80	20-80	20-80	20-80	20-80	20-80	20-80	
Температура (°C)	От -20 до +60	От -20 до +60	От -20 до +60	От -20 до +60	От -20 до +60	От -20 до +60	От -20 до +60	
Питание	DC 6V, 4 батарейки AA	DC 6V, 4 батарейки AA	DC 6V, 4 батарейки AA	DC 6V, 4 батарейки AA	DC 6V, 4 батарейки AA	DC 6V, 4 батарейки AA	DC 6V, 8 батареек AA	
Цвет	Черный	Черный (серебряная внутренняя часть)	Черный (серебряная внутренняя часть)	Черный (серебряная внутренняя часть)	Черный (серебряная внутренняя часть)	Черный (серебряная внутренняя часть)	Серебряный	
Срок службы батареи (при исп. 10 раз/день)	10 мес	10 мес	12 мес	12 мес	12 мес	12 мес	12 мес	
Размеры (ШxВxТ) мм	Внешняя часть	69 x 175 x 22	65,2 x 170,5 x 22,5	78 x 173,4 x 18,1	78 x 173,4 x 18,1	78 x 173,4 x 18,1	78 x 173,4 x 18,1	81 x 306 x 64
	Внутренняя часть	181 x 92 x 48	182 x 90 x 40,7	82,7 x 171,1 x 45,3	82,7 x 171,1 x 45,3	82,7 x 171,1 x 45,3	82,7 x 171,1 x 45,3	79 x 290 x 80

Характеристики \ Продукция		SHS-3320	SHS-5120	SHS-5230	SHS-P717	SHS-P718
Кол-во кодов доступа		до 71	1	11	до 31	до 31
Количество цифр кода доступа		4-12	5-12	4-12	4-12	4-12
Кол-во RF-карт		До 71	20	Нет	до 31	до 31
Кол-во отпечатков пальцев		Нет	Нет	100	Нет	100
Многоуровневый код доступа		Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Механическое открывание ключом		Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Запорное устройство		Врезное	Врезное	Врезное	Врезное	Врезное
Подходящая глубина двери (мм)		35-55	40-80	40-80	38-80	38-80
Материалы		Цинк, алюминий, поликарбонат	Цинк, алюминий, ABS-пластик	Цинк, алюминий, ABS-пластик	Цинк, алюминий, ABS-пластик, закаленное стекло	Цинк, алюминий, ABS-пластик, закаленное стекло
Влажность (%)		20-80	20-80	20-80	20-80	20-80
Температура (°C)		От -20 до +60	От -20 до +60	От -20 до +60	От -20 до +60	От -20 до +60
Питание		DC 6V, 4 батарейки AA	DC 6V, 8 батареек AA	DC 6V, 8 батареек AA	DC 6V, 8 батареек AA	DC 6V, 8 батареек AA
Цвет		Черный	Черный	Черный, Золотой, Розовое золото	Черный (серебряная ручка)	Черный (серебряная ручка)
Срок службы батареи (при исп. 10 раз/день)		12 мес	12 мес	10 мес	12 мес	12 мес
Размеры (ШxВxТ) мм	Внешняя часть	68 x 180 x 36,5	82 x 299 x 66,5	81,3 x 318 x 75	85 x 346,5 x 61	85 x 387 x 61
	Внутренняя часть	68 x 180 x 38,3	79 x 290 x 80	79 x 290 x 80	86 x 354,8 x 63	86 x 354,8 x 66,3

APS KazIntegrator

Tel.: +7 (727) 357-35-57

e-mail: info@aps.kz

web: www.aps.satu.kz