



## Преимущества бентолайнеров перед глиняным экраном Март 2011

<b>Глиняный экран</b>	<b>Бентолайнер</b>
Толстый, от 0.5 м до 1 м	Тонкий – менее 10 мм
Собирается в поле	Производится на заводе
Качество варьируется	Качество стабильное
Требуется много тяжелой строительной техники	Требуется одна единица техники
Трудно добиться однообразного качества	Качество гарантировано
Требуется 100-120 машина на площадь, дорого по транспорту	Требуется одна машина на такую же площадь, транс
Требуется анализ каждого сырья	Анализ возможен постоянно, сырье известно
Монтаж требует времени	Сразу работает после монтажа
Для складирования требуются площади	Малый склад
Большая толщина сокращает полезную площадь	Меньшая толщина увеличивает полезную площадь сооружения
Затраты разнятся от расстояний	Затраты четко известны
Соппротивление на сдвиг хуже	Хорошее сопротивление на сдвиг
Подвержено сильно циклам замораживания оттаивания	Лучше выдерживает цикл замораживания оттаивания
Подвержено сильно циклам высыхания увлажнения	Лучше выдерживает цикл высыхания увлажнения
Трудно восстановить и отремонтировать	Легко восстановим, самозалечивается
Медленно строится	Скорость покрытия выше в 5 раз

ТОО "B-Clay"  
 п. Абай, ул. Абая 24, Карасайский район  
 Алматинская область, Казахстан  
 p. Abai, ul. Abaya 24, Karasaiski rayon,  
 Almatinskaya oblast, Kazakhstan  
 +7 727 3890644  
 e-mail: [bclay.kazakhstan@gmail.com](mailto:bclay.kazakhstan@gmail.com)  
[www.b-clay.kazprom.net](http://www.b-clay.kazprom.net)