



## ПЕРФОРАТОРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

**5 лет**  
ГАРАНТИЯ



### Серия МАСТЕР

Простые, производительные и доступные по цене универсальные перфораторы для быстрого эффективного бурения и долбления бетона, сверления отверстий в металле и дереве, а также для использования в качестве миксера. В ходе тестов изделие отработало 133 часа.



### Серия ПРОФЕССИОНАЛ

Профессиональные перфораторы повышенной надежности, с длительным сроком службы, для ежедневного использования. Обладают высокой производительностью при небольших габаритах. Увеличенная мощность позволяет выполнять работу быстрее и легче. Достигнутый ресурс при испытаниях – 266 часов.



### Серия ПРОФЕССИОНАЛ с металлическим корпусом редуктора

Надежные, мощные, рассчитанные на ежедневную эксплуатацию с продолжительной нагрузкой (показали результат – 244 часа). Отличаются большой отдачей на единицу мощности. Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую прочность конструкции и эффективный теплоотвод от элементов механизма.



Артикул: П-22-650, П-26-800, ЗП-18-470, ЗП-22-650 К, ЗП-24-750 К, ЗП-26-800 К, ЗП-28-800 К, ЗП-28-800 КМ, ЗП-30-900 К, ЗП-32-1100 К

Серия **МАСТЕР**

	650	800
Мощность, Вт	650	800
Частота вращения шпинделя, об/мин	0-870	0-1300
Частота ударов, уд/мин	0-4850	0-4800
Максимальная сила удара, Дж	2.3	3
Макс. Ø сверления буром (бетон), мм	22	26
Макс. Ø сверления (дерево), мм	26	30
Макс. Ø сверления (сталь), мм	10	13
Рекомендуемый Ø бурения, мм	4-14	4-18
Режимы работы	3: сверление / сверление с ударом / удар	3: сверление / сверление с ударом / удар
Патрон	SDS-plus	SDS-plus
Реверс	электронный	электронный
Регулировка частоты вращения	есть	есть
Предохранительная муфта	есть	есть
Регулировка углового положения долота	есть	есть
Дополнительная рукоятка	есть	есть
Ограничитель глубины сверления	есть	есть
Фиксация выключателя	есть	есть
Кейс	есть	есть
Длина сетевого кабеля, м	3	3
Размер упаковки, см	42 x 30 x 10.5	42 x 30 x 10.5
Масса изделия, кг	3.2	3.3
Масса в упаковке, кг	4.5	4.6

Серия **ПРОФЕССИОНАЛ**

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ**

	470	650	750	800
Мощность, Вт	470	650	750	800
Частота вращения шпинделя, об/мин	0-1750	0-1950	0-1100	0-1200
Частота ударов, уд/мин	0-7400	0-6200	0-4500	0-4800
Максимальная сила удара, Дж	1.4	2.3	2.6	3
Макс. Ø сверления буром (бетон), мм	18	22	24	26
Макс. Ø сверления (дерево), мм	20	26	28	30
Макс. Ø сверления (сталь), мм	10	10	10	13
Рекомендуемый Ø бурения, мм	4-12	4-14	4-18	4-18
Режимы работы	3: сверление / сверление с ударом / удар	3: сверление / сверление с ударом / удар	3: сверление / сверление с ударом / удар	3: сверление / сверление с ударом / удар
Патрон	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Реверс	щеточный	щеточный	щеточный	щеточный
Регулировка частоты вращения	есть	есть	есть	есть
Предохранительная муфта	есть	есть	есть	есть
Регулировка углового положения долота	есть	есть	есть	есть
Дополнительная рукоятка	есть	есть	есть	есть
Ограничитель глубины сверления	есть	есть	есть	есть
Фиксация выключателя	есть	есть	есть	есть
Кейс	нет	есть	есть	есть
Длина сетевого кабеля, м	3	3	4	4
Размер упаковки, см	36 x 27 x 9	36 x 30.5 x 10.5	43 x 30.5 x 10.5	43 x 30.5 x 10.5
Масса изделия, кг	2.4	2.8	3.3	3.3
Масса в упаковке, кг	3	4	4.6	4.6

Серия **ПРОФЕССИОНАЛ**

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ РЕДУКТОРОМ**

	800	800	900	1100
Мощность, Вт	800	800	900	1100
Частота вращения шпинделя, об/мин	0-1200	0-1200	0-1000	0-920
Частота ударов, уд/мин	0-4800	0-4800	0-5500	0-5100
Максимальная сила удара, Дж	3.2	3.2	3.3	3.4
Макс. Ø сверления буром (бетон), мм	28	28	30	32
Макс. Ø сверления (дерево), мм	30	30	30	32
Макс. Ø сверления (сталь), мм	13	13	13	13
Рекомендуемый Ø бурения, мм	4-18	4-18	4-22	4-22
Режимы работы	3: сверление / сверление с ударом / удар	3: сверление / сверление с ударом / удар	3: сверление / сверление с ударом / удар	3: сверление / сверление с ударом / удар
Патрон	SDS-plus	2 патрона SDS-plus / кулачковый	SDS-plus	SDS-plus
Реверс	щеточный	щеточный	щеточный	щеточный
Регулировка частоты вращения	есть	есть	есть	есть
Предохранительная муфта	есть	есть	есть	есть
Регулировка углового положения долота	есть	есть	есть	есть
Дополнительная рукоятка	есть	есть	есть	есть
Ограничитель глубины сверления	есть	есть	есть	есть
Фиксация выключателя	есть	есть	есть	есть
Кейс	есть	есть	есть	есть
Длина сетевого кабеля, м	4	4	4	4
Размер упаковки, см	43 x 30.5 x 10.5			
Масса изделия, кг	3.45	3.6	3.7	3.9
Масса в упаковке, кг	4.8	5.3	5	5.3



Фирменный вместительный кейс



Переключатель режимов с фиксацией



Дополнительная рукоятка с простой фиксацией глубиномера



Выключатель с регулировкой оборотов степеню нажатия

**Патрон SDS-Plus**  
для быстрой замены оснастки



**Возможность использования в качестве миксера** благодаря высокому крутящему моменту

**Функция реверсирования** превращает изделие в дрель или шурупверт

**Эргономичный дизайн ручки и фиксатор пуска** для долгой работы и возможности перестановки рук

**Поворот долота в нужное угловое положение**

**Три режима работы: сверление, бурение и долбление.**

Переключать режимы удобно с помощью тумблера на корпусе инструмента

**Удобная дополнительная рукоятка** с настройкой углового положения и ограничителем глубины

## 3+1 РЕЖИМА РАБОТЫ

- Сверление
- Сверление с ударом
- Долбление
- Режим установки долота в нужное осевое положение

P-26-800

**26 мм**  
Макс. Ø бурения

**800 Вт**  
Мощность

SDS-Plus

**3 Дж**  
Энергия удара

Реверс

**3+1**  
Режима работы

Защитная муфта



Фирменный вместительный кейс



Реверсирование щеточным узлом



Мягкая накладка на основной рукоятке для удобства хвата



Переключатель режимов с фиксацией

**Предохранительная муфта**  
для защиты оператора при блокировании бура



**3+1 РЕЖИМА РАБОТЫ**

- Сверление
- Сверление с ударом
- Долбление
- Режим установки долота в нужное осевое положение

**Реверсирование поворотом щеточного узла**  
обеспечивает одинаковую мощность в прямом и в обратном направлениях вращения вала

**Надежный выключатель**  
с плавной регулировкой оборотов в широком диапазоне

**Фирменная прорезиненная рукоятка**  
для надежного комфортного хвата

**Кабель с резиновой изоляцией**  
позволяет работать при отрицательных температурах

**Усовершенствованный ударный механизм**  
для еще большей производительности

**Возможность безударного сверления и долбления**

**Комфортная регулируемая дополнительная рукоятка**

ЗП-26-800 К

**26 мм**  
Макс. Ø бурения

**800 Вт**  
Мощность

SDS-Plus

**3 Дж**  
Энергия удара

Щеточный реверс

**3 + 1**  
Режима работы

Защитная муфта



2 сменных патрона в комплекте:  
SDS-Plus и быстрозажимной (для ЗП-28-800 KM)



Ограничитель глубины сверления позволяет бурить на точно заданную глубину



Кейс для надежного хранения и переноски инструмента



<b>28 мм</b> Макс. Ø бурения	<b>800 Вт</b> Мощность	SDS-Plus + БЗП	<b>3,2 Дж</b> Энергия удара	Щеточный реверс	Метал. редуктор	<b>3 + 1</b> Режима работы	Защитная муфта
---------------------------------	---------------------------	----------------	--------------------------------	-----------------	-----------------	-------------------------------	----------------