

Основные характеристики


Диапазон	ClimaSys
Наименование продукта	ClimaSys CV
Тип изделия или компонента	Вентилятор
Тип воздушного фильтра	Стандартный
Воздушный поток	Скорость свободного потока со стандартным фильтром : 165 м³/ч при 50 Гц Скорость свободного потока со стандартным фильтром : 193 м³/ч при 60 Hz
Номинальное напряжение питания [Us]	175...253 В
Входное напряжение	230 V 50/60 Гц

Дополнительные характеристики

Номинальная мощность, Вт	16.3 test4 50 Гц 14.3 test4 60 Hz
[In] номинальный ток	0.12 A 50 Гц 0.94 A 60 Hz
Уровень шума	50...51 дБ
Тип подшипника	Шарик
Высота	Внешний : 268 мм
Ширина	Внешний : 248 мм
Глубина	Внешний : 104 мм
Размеры выреза	223 x 223 мм
Масса продукта	1.14 кг
Материал	Отливаемый термопластик (ASA PC) для выпускающей решетки
Цвет	Выпускающая решетка : серый RAL 7035
Рабочая температура	-20...60 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Максимальное давление	50 Па расход 0 м³/ч
Тип клемм	Разъем Faston
Степень защиты IP	IP54

Состав устройства	<p>1 выпускная решетка передняя сторона</p> <p>1 осевой двигатель</p> <p>2 защитная решетка на передней и задней поверхностях</p> <p>1 фильтр передняя часть осевого двигателя</p> <p>1 шаблон выреза</p> <p>1 шнур питания</p>
Условия эксплуатации	<p>Расходы в зависимости от рабочей точки, см. ПО ProClima</p> <p>Обеспечить регулярную очистку и замену фильтра</p> <p>Температура наружного воздуха должна быть на 5 °C ниже температуры в помещении</p> <p>Следует избегать слишком частой замены фильтров</p> <p>Окружающая среда должна быть относительно чистой</p>

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	<p>Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric</p> <p> Декларация о соответствии Schneider Electric</p>
Регламент REACH	<p>Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ</p> <p>Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ</p>

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--