



TRANSMISSION AXLE 7 80W-90

Трансмиссионное масло для дифференциалов

КЛЮЧЕВЫЕ ДАННЫЕ

МИНЕРАЛЬНОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО
SAE 80W-90

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

✓ API GL-5

ОДОБРЕНИЯ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

✓ ZF TE-ML 12E, 17B, 19B
✓ MAN 342 TYPE M-1

ПРИМЕНЕНИЕ

TOTAL TRANSMISSION AXLE 7 80W-90 минеральное масло с высокими противозадирными свойствами для смазки тяжело нагруженных зубчатых передач (дифференциалов, конечных передач, коробов отбора мощности, планетарных передач) с уровнем свойств API GL-5.

TOTAL TRANSMISSION AXLE 7 80W-90 рекомендуется для применения в гипоидных передачах ZF и MAN со стандартным интервалом замены.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТА

- **Эффективная защита зубчатых передач от износа и коррозии** благодаря повышенным противозадирным свойствам.
- **Высокая совместимость с масляными фильтрами** благодаря противопенным свойствам.
- **Высокая стабильность при работе** благодаря высокому индексу вязкости.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Тест	Единицы измерения	Метод	Значение
Плотность при 15 °С	кг/м ³	DIN 51757 D	897
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	ASTM D445	140
Кинематическая вязкость при 100 °С	мм ² /с	ASTM D445	15
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	105
Температура застывания	°С	ASTM D97	-27
Температура вспышки в открытом тигле	°С	ASTM D92	208

* Указанные значения являются усреднёнными и приводятся для ознакомления.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед использованием данного продукта ознакомиться с инструкцией по эксплуатации автомобиля. Интервалы замены масла должны проводиться в соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт не следует хранить при температурах выше 60 °С. Не подвергать воздействию солнечного света, перепадам температур.

По возможности, фасованная продукция не должна контактировать с химически активными средами. Иными словами, бочки должны храниться горизонтально чтобы избежать попадание влаги и предотвратить выцветание этикетки.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На основании информации о химическом составе, данный продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье, при использовании продукта по назначению и в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности продукта. Вы можете уточнить эти сведения у Вашего локального поставщика продукции или ознакомиться на сайте www.quickfds.com.

Не применять продукт не по целевому назначению.

Утилизируя продукт или упаковку после применения, пожалуйста соблюдайте локальные требования по защите окружающей среды.

TOTAL LUBRIFIANTS – Immeuble Spazio
562, avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre cedex
France

TRANSMISSION AXLE 7 80W-90

Дата последнего обновления: 03/2015



Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Дополнительная информация см. на сайте www.lubricants.total.com