


Опции

Бобышки под приварку, внутренняя резьба G 1/2 A

		Описание	Артикул
 		<p>Для монтажа на емкостях, с отверстием для определения протечки.</p> <p>Ø30x34, нерж. сталь AISI 316L (1.4404)</p>	ZPW2-321
		<p>Для монтажа на тонкостенных емкостях.</p> <p>Ø45x34, нерж. сталь AISI 316L (1.4404)</p>	ZPW2-322
		<p>Для монтажа на емкостях, трубопроводах.</p> <p>Ø35x34, нерж. сталь AISI 316L (1.4404)</p>	ZPW2-324
		<p>Для монтажа в трубопроводах с соединительными муфтами.</p> <p>DN25...DN50, Ø29x36,5, нерж. сталь AISI 316L (1.4404)</p>	ZPW2-326
		<p>DN65... DN150, Ø30x36,5, нерж. сталь AISI 316L (1.4404)</p>	ZPW2-327

Переходники, внутренняя резьба G 1/2 A

		Описание	Артикул
 		ISO 2852 (Clamp)	
		<p>DN25; 33,7; 38; Ø50,5, AISI 316L (1.4404)</p> <p>DN40; 51; Ø64,0, AISI 316L (1.4404)</p>	<p>ZPH1-3213</p> <p>ZPH1-3216</p>
		DIN 32676-A (Clamp)	
		<p>DN25; 32; 40; Ø50,5, AISI 316L (1.4404)</p> <p>DN50; Ø64,0, AISI 316L (1.4404)</p>	<p>ZPH1-3213</p> <p>ZPH1-3216</p>
		DIN 32676-C (Tri-Clamp)	
		<p>DN25; 32; 40; Ø50,5, AISI 316L (1.4404)</p> <p>DN50; Ø64,0, AISI 316L (1.4404)</p>	<p>ZPH1-3213</p> <p>ZPH1-3216</p>
 		Varivent®	
		<p>DN25; 1" (Тип F); Ø50,5, AISI 316L (1.4435 BN2)</p> <p>DN32...125; 1 1/2" ...6" (Тип N); Ø68, AISI 316L (1.4404)</p>	<p>ZPH1-344F</p> <p>ZPH1-324E</p>