

# АВТОМАТИЧЕСКИЕ УГОЛЬНЫЕ КОТЛЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ 40 кВт – 1 МВт



**Отличная  
альтернатива  
природному газу!**

**ПРОМЕТЕЙ**

## Непрерывное автоматизированное отопление без постоянного наблюдения: котел «ПРОМЕТЕЙ» Автомат

- до 5 суток автономной работы без обслуживания;
- автоматическое регулирование отопления;
- безостановочная работа в течение всего отопительного сезона;
- самая низкая стоимость тепловой энергии;
- экономичный расход топлива;
- бездымная, экологичная работа котла;
- идеально подходит для отопления частных домов, тепличных и фермерских хозяйств, промышленных комплексов, объектов ЖКХ

Основное достоинство твердотопливных котлов «ПРОМЕТЕЙ» Автомат - это полностью автоматический режим работы без постоянного наблюдения. Объемный угольный бункер позволяет работать котлу несколько дней без дополнительной загрузки топлива. Применение угля хорошего качества обеспечивает новый автоматический запуск котла без растопки в течение 2-5 дней. Буквально, котел нужно растапливать один раз в сезон.



Котлы «ПРОМЕТЕЙ» Автомат позволяют экономить на отоплении, так как уголь является одним из самых дешевых видов топлива. Автоматизированный процесс сжигания, удобство эксплуатации, высокий КПД и низкая цена твердого топлива позволяют котлам «ПРОМЕТЕЙ» Автомат стать серьезной альтернативой газовым и дизельным котлам.

Твердотопливные котлы «ПРОМЕТЕЙ» Автомат успешно используются в составе блочно-модульных котельных, которые представляют собой готовое решение для экономичного отопления объектов различного назначения.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер котла	40	80	140	180	300	400	600	800	1000
Мощность (min-max), кВт	5-40	15-80	20-140	30-180	80-300	120-400	160-600	200-800	250-1000
Потребление топлива, кг/ч	8/15	16/30	28/53	36/68	60/114	80/152	120/228	160/304	200/360
Поверхность теплообменника, м <sup>2</sup>	4	8	14	18	28	35,6	46	56	67
КПД, в зав. от качества топлива, %	75-90%								
Основное топливо котла	Сухой бурый, каменный (марки Д) уголь (5-50мм) 3000-5500 ккал/кг								
Объем загрузочного бункера, м <sup>3</sup> /кг	0,3/360	0,45/500	0,8/860	1,0/1200	1,2/1400	2,0/2400	3,9/4680	4,0/4800	4,0/4800
Объем увеличенного бункера*, м <sup>3</sup>	0,6	1	2,0	1,65	1,9	3,5	-	-	-
Объем отапл. помещения, м <sup>3</sup>	800	1400	2600	3400	5800	8550	11600	15400	19250
Потребляемая мощность/напряжение, Вт/В	275/220	340/220	600/220	1100/220	3500/380	6000/380	8000/380	8000/380	8000/380
Высота, мм	1830	1900	2100	2100	2100	2440	3200	3200	3400
Ширина, мм	860	940	1140	1360	1630	2050	2100	2100	2100
Длина, мм	1610	1970	2045	2275	2275	2540	3200	3615	3800
Вес, кг	500	850	1200	2000	2700	3330	4400	5520	6300

**СИБЭНЕРГОТЕРМ**

Новосибирский завод котельного оборудования

г. Новосибирск, ул. Бердское шоссе, 61/2

тел. (383) 334-08-00, 334-08-01, 334-08-02

Информационная линия 8-800-100-32-12

(звонок по России бесплатный)

www.sibenergotherm.ru, http://сибэнерготерм.рф

e-mail: prometey@nzko.su

для дилеров