

Электрические котлы Daline PTE.

Электрические котлы Daline PTE.

DAKON
Греющее сердце Вашего дома

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ



Электрические котлы Daline PTE предназначены для отопления жилых домов, квартир коттеджей и промышленных объектов. Котлы могут подключаться к системе центрального или этажного отопления и могут быть установлены в открытую или закрытую систему отопления.



Электрический котел Daline PTE включает в себя корпус котла, электрический блок, панель управления, насос, элементы регулировки и предохранения, а так же расширительный бак (только Daline PTE 4-18). Стальной корпус котла сварен из пластин и защищен теплоизоляцией. Элементы управления котлом и сигнализации располагаются на панели.

Комплектация котлов Daline PTE :

- Daline PTE 4-18, с диапазоном мощности от 4 до 18 кВт (4-8 кВт - 2 ступени, 10-18 кВт - 3 ступени), с расширительным баком.
- Daline PTE 22-60 с диапазоном мощности от 22 до 60 кВт (12-60 кВт - 4 (3) ступени), без расширительного бака.

Технические характеристики котлов

		PTE 4	PTE 6	PTE 8	PTE 10	PTE 14	PTE 18	PTE 22	PTE 24	PTE 30	PTE 36	PTE 45	PTE 60
Тепловая мощность	кВт	3,96	5,94	7,92	9,9	13,86	17,82	21,78	23,76	29,70	35,64	44,55	59,40
Общая максимальная мощность	кВт	4,1	6,1	8,1	10,1	14,1	18,1	22,1	24,1	30,1	36,2	45,2	60,2
Коэффициент полезного действия	%	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Число ступеней		2	2	2	3	3	3	4(3)	4(3)	4(3)	4(3)	4(3)	4(3)
Сила тока	A	7	9	12	15	21	27	33	36	45	53	67	88
Требуемый защитный выключатель перед котлом	A	10	10	13	16	25	32	40	40	50	63	80	100
Мин. сечение подводящих кабелей	мм ²	5(4) x 2,5	5(4) x 2,5	5(4) x 2,5	5(4) x 4	5(4) x 6	5(4) x 7	5(4) x 8	5(4) x 10	5(4) x 10	5(4) x 16	5(4) x 16	5(4) x 25
Напряжение	V	400 / 230	400 / 230	400 / 230	400 / 230	400 / 230	400 / 230	400 / 230	400 / 230	400 / 230	400 / 230	400 / 230	400 / 230
Макс. /мин. рабочее давление	бар	0,8 / 2,5	0,8- / 2,5	0,8- / 2,5	0,8- / 2,5	0,8 / 2,5	0,8- / 2,5	0,8- / 2,5	0,8- / 2,5	0,8- 2,5	0,8- / 2,5	0,8- 2,5	0,8- 2,5
Объем воды в котле	л	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
Макс. температура нагрева воды	°C	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Расширительный бак	л	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-
Подключение отопительного контура		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"

DAKON

Греющее сердце Вашего дома

ООО "Роберт Бош"
050050, Республика Казахстан
г. Алматы, ул. Коммунальная, 1
тел. +7 727 232 37 07
факс: +7 727 233 07 87

