

Gazpromneft GL-1 90, 140

Сезонные трансмиссионные масла, производящиеся с использованием высоковязкого сырья и антиокислительной присадки. Благодаря использованию в качестве основы высоковязкого компонента масла обеспечивают прочную масляную пленку на трущихся деталях, тем самым защищая их от износа. Обладают стабильностью к окислению, антипенными и антикоррозионными свойствами, не содержат противозадирных присадок.

Преимущества

- Высокая вязкость масел обеспечивает высокую прочность смазывающей пленки и хорошие смазывающие свойства
- Хорошая антиокислительная стабильность
- Совместимы с материалами уплотнений, используемыми в производстве узлов и агрегатов трансмиссий
- Снижают износ и шум при работе трансмиссии

Применение

- Механические коробки передач (без синхронизаторов) грузовых автомобилей и сельскохозяйственных машин, работающих в условиях низких скоростей и нагрузок, требующих применения масел уровня API GL-1.

Спецификации

Одобрения/соответствия/ уровень свойств	Gazpromneft GL-1 90	Gazpromneft GL-1 140
API GL-1	✓	✓

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft GL-1 90	Gazpromneft GL-1 140
Вязкость кинематическая, мм ² /с: при 40 °С при 100 °С	ГОСТ 33	214 18	419 27
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	90	89
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	271	280
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-16	-14
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	893	898

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001

