



# TUBOMATIC H88 EL

RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD) - CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)

## Codice-Code: TUBH88EL

La pressa **Tubomatic H88 EL** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" sei spirali e 1 1/2" quattro spirali.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ideale per la pressatura di tutti i tipi di raccordi;
- Scheda elettronica per la gestione del nuovo pannello elettromeccanico;
- LED per la segnalazione di eventuali anomalie del sistema;
- Regolazione riapertura dopo crimpatura;
- Regolazione tempo di pressatura.

*Tubomatic H88 EL is ideal for crimping hydraulic hoses up to 1" six spirals and up to 1 1/2" four spirals.*

### MAIN FEATURES

- Ideal for crimping any type of fitting;
- New electronic device for managing the new electro-mechanical panel;
- Warning LED for possible anomalies in the system;
- Settable re-opening time after crimping;
- Settable crimping time.



◀ CONTROLLO ELETTROMECCANICO  
ELECTRO-MECHANICAL CONTROL

### DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	135 TON (150 US TONS)
6 SPIRALI 2 PEZZI - 6 SPIRALI 2 PIECES	1"
4 SP 2 PEZZI - 4 SP 2 PIECES	1" 1/2*
4 SH 2 PEZZI - 4 SH 2 PIECES	1" 1/4**
Ø MASSIMO - MAX Ø	64 mm (2.520")
PRESSATURE/ORA - CRIMPING/HOUR	680 ■
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	Ø + 48 mm (Ø + 1.890")
RACCORDI 90° - 90° FITTINGS	1" 1/4
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	375V-420V 50HZ 3PH
POTENZA DEL MOTORE - MOTOR POWER	4 Kw (5 Hp)
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	700x675x640 mm (27.559"x26.575"x25.197")
PESO SENZA OLIO - WEIGHT WITHOUT OIL	173 Kg (381 Lbs)
OLIO - OIL	70 Lt.

### ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



CONTROLLO ELETTROMECCANICO  
ELECTRO-MECHANICAL CONTROL



NONIO DI REGOLAZIONE  
VERNIER DIAL



### OPTIONAL - OPTIONAL



DISPENSER + CAMBIO RAPIDO BREVETTATO  
DISPENSER + PATENTED QUICK CHANGE



BASE  
BASE



PEDALE ELETTRICO  
ELECTRIC PEDAL



MORSETTI PER MARCATURA (15 CARATTERI)  
MARKING DIES (15 CHAR.)



MORSETTI SPECIALI  
SPECIAL DIES



SPECCHIO  
BACK MIRROR



VOLTAGGIO SPECIALE  
SPECIAL VOLTAGE



\* CON MORSETTO SPECIALE - WITH SPECIAL DIES | \* CON MORSETTO SPECIALE Ø 54 MM SU RICHIESTA - WITH SPECIAL DIES Ø 54 MM UPON REQUEST  
\* TEORICO CON TUBO 1/2" Δ Ø 6 MM - THEORETICAL WITH 1/2" Δ Ø 6 MM HOSE | \*\* A SECONDA DEL RACCORDO - ACCORDING TO THE FITTING  
Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso. - Product specifications could be modified without prior notice.