Токонепроводящие рукава

Для систем, которые не должны проводить электричество, компания Parker предлагает специальный рукав для транспортировки любой среды

Свойства изделия:

- Токонепроводимость, определенная стандартами SAE J517 100 R7/R8
- Отсутствие перфорации внешнего слоя рукава предотвращает проникновение влаги
- Оранжевый цвет рукава обеспечивает легкую идентификацию
- Широкий ассортимент рукавов для любого применения
- Малый вес и высокая гибкость для легкой работы и установки
- Износостойкое покрытие, обеспечивающее продолжительный срок службы

Контакты:

Доринг Азия ТОО
Республика Казахстан,
010000, г. Астана, трасса
АСТАНА-КАРАГАНДА,
здание 1.
тел: +7 (700) 637-1000
(многоканальный)
тел: +7 (7172) 69-61-71
(многоканальный)

info@doring.kz
www.doring.kz

ДОРИНГ АЗИЯ

Parker

Рынок / Примеры применения:

Алюминиевая промышленность
- пневматические системы устройств разрушения корки и другое пневматическое оборудование
- гидравлические системы кранов и другого оборудования

Мобильная техника
- гидравлические системы для работы с высоковольтными линиями

Производство электроэнергии
- линии охлаждения для силовых преобразователей
- переключатели с пневматическим приводом
- системы охлаждения в распределительных шкафах

Ветровые турбины
- система молниезащиты
- охлаждение преобразователей

Сталеплавильные / литейные производства
- гидравлические системы, такие как электрический преобразователь

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

Типы токонепроводящих рукавов:

Рукав для…
систем охлаждения с использованием деионизированной воды; пневматических систем

Рукав 838M – Push Lok®

Размеры	от 4 до 19 мм
Рабочие давления	1,6 МПа
Температурный диапазон	от –40 °C до +80 °C
Фитинги	82 самозажимные фитинги Push Lok

Рукав для…
пневматических и гидравлических систем среднего давления, например, мобильная техника; пневматических систем на заводах по производству алюминия.

Рукав 518C – SAE 100 R7 - фитинги обжимного типа

Размеры	от 3 до 25 мм
Рабочие давления	до 22,5 МПа
Температурный диапазон	от –40 °C до +100 °C
Фитинги	56

Рукав для…
гидравлических систем высокого давления, например, краны и силовые преобразователи на заводах по производству алюминия и металла, мобильная техника.

Рукав 528N/588N – SAE 100 R8

Размеры	от 5 до 25 мм
Рабочие давления	до 34,5 МПа
Температурный диапазон	от –40 °C до +100 °C
Фитинги	56

Рукав для…
гидравлического оборудования сверхвысокого давления.

Рукав 2022N – 350 и 700 бар

Размеры	от 6 до 12 мм
Рабочие давления	до 70 МПа
Температурный диапазон	от –40 °C до +55 °C
Фитинги	55, 8X, 3X, LX

- Для применений с высокими требованиями к пульсациям используйте рукава типа 518C, 528 или 588N с фитингами обжимного типа.
- Дополнительная подробная информация об изделиях содержится в каталоге 4460 (838M, 518C, 528N/588N) и 4462 (2022N).

© 2014 «Паркер Ханнифин Корпорейшн»
(Parker Hannifin Corporation). Все права защищены.

BUL 4460-RU Non Conductive 11/2014
hsh / Thieme MediaCentre Zwolle

ДОРИНГ АЗИЯ

www.parkerhannifin.ru
polyflex@parker.com