


| | | Внутренняя ширина | | Внутренняя высота | | Наружная ширина | | Наружная высота | Шаг (длина звена) | Радиус изгиба | | Длина перемещения/ нагрузка | |
|---|------------|-------------------|-----|-------------------|----|-----------------|-----|-----------------|-------------------|---------------|-----|-----------------------------|-----|
| | | от | до | от | до | от | до | мм | мм | от | до | макс.м | кг |
| | | мм | мм | мм | мм | мм | мм | | | мм | мм | | |
| Серия Medium  | SR300A | 15 | 75 | 18 | - | 27 | 87 | 23 | 30 | 40 | 120 | 1,70 | 0,1 |
| | SR300 | 14 | 36 | 18 | - | 30 | 52 | 23 | 30 | 40 | 120 | 1,55 | 0,1 |
| | SR305A | 30 | 50 | 24 | - | 54 | 74 | 30 | 35 | 50 | 150 | 1,40 | 1 |
| | SR305 | 30 | 50 | 20 | - | 52 | 72 | 30 | 35 | 50 | 150 | 1,90 | 1 |
| | SR355A | 45 | 95 | 31 | - | 74 | 124 | 43 | 40 | 75 | 200 | 2,30 | 1 |
| | SR355 | 45 | 95 | 30 | - | 74 | 124 | 45 | 40 | 75 | 200 | 2,30 | 1 |
| | SR400 | 40 | 60 | 25 | - | 62 | 82 | 35 | 40 | 50 | 150 | 1,60 | 1 |
| | SR435MI/ME | 40 | 150 | 35 | - | 60 | 170 | 49 | 50 | 60 | 200 | 2,20 | 1 |
| | SR445MI/ME | 50 | 362 | 45 | - | 72 | 384 | 64 | 67 | 75 | 300 | 3,70 | 1 |
| | SR660A | 50 | 362 | 37 | - | 75 | 387 | 55 | 50 | 100 | 250 | 2,45 | 1 |
| | SR770A | 45 | 357 | 60 | - | 80 | 392 | 78 | 70 | 150 | 300 | 3,80 | 1 |
| | SR475MI/ME | 74 | 498 | 75,5 | - | 112 | 536 | 100,5 | 105 | 150 | 400 | 4,75 | 1 |