


		Внутренняя ширина		Внутренняя высота		Наружная ширина		Наружная высота	Шаг (длина звена)	Радиус изгиба		Длина перемещения/ нагрузка	
		от	до	от	до	от	до	мм	мм	от	до	макс.м	кг
		мм	мм	мм	мм	мм	мм			мм	мм		
Серия Protection 	SR325PI	10	103	25	-	57	120	38	45	75	150	1,70	0,5
	SR435PI/PE	40	150	35	-	60	170	48	50	75	200	2,10	1
	SR445PI/PE	50	362	45	-	72	384	64	67	100	300	3,35	1
	SR445AI/AE	50	362	45	-	72	384	64	67	100	300	3,35	1
	SR475PI/PE	74	374	75,5	-	110	410	100,5	105	180	400	4,45	1
	SR660	50	150	36	-	79	179	55	50	100	250	2,30	1
	SR770	85	250	51	-	120	285	78	70	150	300	3,45	1
	SR306CU	43	355	37	-	79	391	55	65	107	300	2,70	1
	SR308CU	38	350	57	-	82	394	75	80	180	400	4,00	1
	SR309C	200	400	72	-	256	456	100	100	200	500	5,80	1
SR309CU	64	488	75,5	-	120	544	100	100	200	500	6,00	1	