Код_товара	Название_позиции	Изображение	Описание	Цена, KZT
XPH32-6-180-88	Насос циркуляционный с таймером и регулировкой температуры XPH32-6-180		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Материал корпуса Алюминий Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 3,5 Максимальная температура рабочей жидкости град. 110 Перекачиваемые среды Чистая вода|Техническая вода Количество скоростей шт. 3 Гарантийный срок мес 12 Потребляемая мощность (W) кВт 0,09 Максимальный напор м 6	**31100**
XP50-16F-280-88	Насос циркуляционный XP50-16F-280 SHIMGE		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 22 Максимальный напор м 16 Максимальная температура рабочей жидкости град. 110 Перекачиваемые среды Чистая вода|Техническая вода Гарантийный срок мес 12 Потребляемая мощность (W) кВт 1,3 Материал корпуса Алюминий	**107100**
1AWZB550-88	Насосная станция 1AWZB550		Shimge Китай Объем гидробака л 1 Напряжение сети 220~240 В Повышение давления да Частота тока Гц 50 Максимальная пропускная способность куб. м/час 2,8 Вес кг 13 Защита от перегрева да Гарантийный срок мес 12 Потребляемая мощность (W) кВт 0,55 Максимальный напор м 38	**24500**
QDX1.5-25-0.55L1-88	Погружной дренажный насос QDX1.5-25-0.55L1		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Пропускная способность куб. м/час 4,5 Максимальная глубина погружения м 5 Частота Гц 50 Качество воды Чистая Максимальная температура рабочей жидкости град. 40 Вес кг 9 Гарантийный срок мес 12 Вид насоса Дренажный Способ установки насоса ПогружнойМаксимальный напорм25,5Потребляемая мощностьВт550	**33900**
QD10-30/3-1,5-88	Насос погружной многоступенчатый QD10-30/3-1,5		Shimge Китай Максимальная температура окружающей среды град. 40 Частота тока Гц 50 Максимальная пропускная способность куб. м/час 20 Максимальная глубина погружения м 5 Вес кг 32 Максимальная температура рабочей жидкости град. 40 Перекачиваемые среды Чистая вода|Техническая вода Максимальное рабочее давление бар 37 Гарантийный срок мес 12 Напряжение сети 220~240 ВСпособ установки насосаПогружнойПотребляемая мощностькВт1,5	**57700**
WQD10-10-0,75-88	Насос фекальный WQD10-10-0,75 Shimge		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Диаметр перекачиваемых частиц мм 25 Пропускная способность куб. м/час 16 Максимальная глубина погружения м 5 Частота Гц 50 Качество воды Грязная Максимальная температура рабочей жидкости град. 40 Вес кг 29 Гарантийный срок мес 12 Вид насоса ФекальныйСпособ установки насосаПогружнойМаксимальный напорм16Потребляемая мощностьВт750	**54000**
WQ7-15-1,1-88	Насос фекальный WQD7-15-1,1 Shimge		Shimge Китай Напряжение сети 380~400 В Диаметр перекачиваемых частиц мм 25 Пропускная способность куб. м/час 22 Максимальная глубина погружения м 5 Частота Гц 50 Качество воды Грязная Максимальная температура рабочей жидкости град. 40 Вес кг 32 Гарантийный срок мес 12 Вид насоса ФекальныйСпособ установки насосаПогружнойМаксимальный напорм18Потребляемая мощностьВт1100	**65500**
3SGm 2/20-88	Насос скважинный 3SGm 2/20 Shimge 84м, 3,5м3/ч		Shimge Китай Максимальная температура окружающей среды град. 40 Частота тока Гц 50 Максимальная пропускная способность куб. м/час 3,5 Максимальная глубина погружения м 70 Вес кг 11 Максимальная температура рабочей жидкости град. 40 Перекачиваемые среды Чистая вода Максимальное рабочее давление бар 8,4 Гарантийный срок мес 12 Напряжение сети 220~240 ВСпособ установки насосаПогружнойПотребляемая мощностькВт0,55	**57800**

ZY40-220AC-88	Насос для перекачки дизельного топлива и масла SHIMGE ZY40-220AC		Shimge Китай Вес кг 4,6 Производительность литр/мин 40 Гарантийный срок мес 12 Разрешенные жидкости Дизель	**25000**
ZY40-24DC-88	Насос 24V для перекачки дизельного топлива и масла SHIMGE ZY40-24DC		Shimge Китай Вес кг 4 Производительность литр/мин 50 Гарантийный срок мес 12 Разрешенные жидкости Дизель	**25000**
ZY40-12DC-88	Насос 12V для перекачки дизельного топлива и масла SHIMGE ZY40-12DC		Shimge Китай Вес кг 4 Производительность литр/мин 70 Гарантийный срок мес 12 Разрешенные жидкости Дизель	**25000**
20WG-260A-88	Насос MARLINO 20WG-260R для повышения давления горячей воды		Marlino Китай Напряжение сети 220~240 В Пропускная способность куб. м/час 1,5 Частота Гц 50 Максимальная температура рабочей жидкости град. 99 Гарантийный срок мес 12 Вид насоса Насосная станция Способ установки насоса Поверхностный Максимальный напор м 18 Потребляемая мощность Вт 260	**22500**
man0-7-88	Манометр технический 0-7kg/cm2 40мм радиальный Shimge		Shimge Китай Назначение Общетехнический Среда измерения Жидкость Диаметр корпуса мм 40	**1500**
CL2-88	Гидроаккумулятор 2 литра, вертикальный		Shimge Китай	**3000**
R-5-88	Пятиходовой штуцер		Shimge Китай	**2000**
sp60-88	Шланг в металлической оплетке для насосных станций 60см		Shimge Китай	**3500**
wqd612-88	Погружной дренажный (фекальный) насос Shimge WQD6-12-0,55L1		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Вес кг 18 Вид насоса Дренажный Способ установки насоса Погружной Частота тока Гц 50 Перекачиваемые среды Вода с примесями|Канализационные вещества	**39050**

XPH25-6-130-88	Насос циркуляционный с таймером и регулировкой температуры XPH25-6-130		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 3,5 Тип ротора "Мокрый" Перекачиваемые среды Питательная вода Потребляемая мощность (W) кВт 0,09 Максимальный напор м 6 Переключение скоростей Ручное	**28860**
XPH25-6-180-88	Насос циркуляционный с таймером и регулировкой температуры XPH25-6-180		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Тип присоединения Муфтовое Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 3,5 Тип ротора "Мокрый" Перекачиваемые среды Питательная вода Потребляемая мощность (W) кВт 0,09 Максимальный напор м 6	**29970**
XPS32-6-180-88	Насос циркуляционный XPS 32-6-180 SHIMGE		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Тип присоединения Муфтовое Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 3,5 Тип ротора "Мокрый" Перекачиваемые среды Техническая вода Потребляемая мощность (W) кВт 0,09 Максимальный напор м 6 Переключение скоростей Ручное	**17210**
XPS25-6-130-88	Насос циркуляционный XPS 25-6-130 SHIMGE		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Тип присоединения Муфтовое Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 3,5 Тип ротора "Мокрый" Перекачиваемые среды Техническая вода Потребляемая мощность (W) кВт 0,09 Максимальный напор м 6 Переключение скоростей Ручное Вид насоса Для системы отопленияЧастота50 ГцСпособ установки насосаПоверхностныйПовышение давленияНетКачество водыЧистая	**14990**
XPS25-6-180-88	Насос циркуляционный XPS 25-6-180 SHIMGE		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Тип присоединения Муфтовое Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 3,5 Тип ротора "Мокрый" Перекачиваемые среды Питательная вода Потребляемая мощность (W) кВт 0,09 Максимальный напор м 6	**15540**
XPS32-8-180-88	Насос циркуляционный XPS 32-8-180 SHIMGE		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Тип присоединения Муфтовое Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 9 Тип ротора "Мокрый" Перекачиваемые среды Техническая вода Потребляемая мощность (W) кВт 0,24 Максимальный напор м 6	**25530**
XP32-18-230-88	Насос циркуляционный XP32-18-230 SHIMGE		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Тип присоединения Муфтовое Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 12 Тип ротора "Мокрый" Перекачиваемые среды Питательная вода Потребляемая мощность (W) кВт 1 Максимальный напор м 16	**87690**
XP40-16F-250-88	Насос циркуляционный XP40-16F-250 SHIMGE		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Тип присоединения Фланцевое Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 15 Тип ротора "Мокрый" Перекачиваемые среды Питательная вода Потребляемая мощность (W) кВт 1 Максимальный напор м 16	**92690**
SHFm5AM-88	Насос центробежный SHFm 5AM SHIMGE		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Защита от перегрева да Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 30 Установка насоса Горизонтальная Перекачиваемые среды Чистая вода Материал корпуса Чугун Потребляемая мощность (W) кВт 1,5 Максимальный напор м 22,5	**56610**

SHFm6A-88	Насос центробежный SHFm 6A SHIMGE		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Тип присоединения Муфтовое Защита от перегрева да Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 72 Установка насоса Горизонтальная Перекачиваемые среды Чистая вода Материал корпуса Чугун Потребляемая мощность (W) кВт 2,2 Максимальный напор м 18,5	**81590**
SHFm6B-88	Насос центробежный SHFm 6B SHIMGE		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Тип присоединения Муфтовое Защита от перегрева да Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 72 Установка насоса Горизонтальная Перекачиваемые среды Чистая вода Материал корпуса Чугун Потребляемая мощность (W) кВт 1,5 Максимальный напор м 14,7	**63830**
1WZB-45A-88	Насос самовсасывающий вихревой 1WZB-45A		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Тип присоединения Муфтовое Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 2,5 Установка насоса Горизонтальная Перекачиваемые среды Чистая вода Материал корпуса Чугун Потребляемая мощность (W) кВт 0,55 Максимальный напор м 40	**24420**
1WZB-65A-88	Насос самовсасывающий вихревой 1WZB-65A		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Тип присоединения Муфтовое Защита от перегрева да Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 3,5 Установка насоса Горизонтальная Перекачиваемые среды Чистая вода Материал корпуса Чугун Потребляемая мощность (W) кВт 0,75 Максимальный напор м 50	**28860**
QB60-88	Насос самовсасывающий вихревой QB60 SHIMGE		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Тип присоединения Муфтовое Защита от перегрева да Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 1,6 Установка насоса Горизонтальная Перекачиваемые среды Чистая вода Материал корпуса Чугун Потребляемая мощность (W) кВт 0,37 Максимальный напор м 33	**17210**
QB70-88	Насос самовсасывающий вихревой QB70 SHIMGE		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Тип присоединения Муфтовое Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 2,4 Установка насоса Горизонтальная Перекачиваемые среды Чистая вода Материал корпуса Чугун Потребляемая мощность (W) кВт 0,55 Максимальный напор м 48	**23310**
QB80-88	Насос самовсасывающий вихревой QB80 SHIMGE		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Тип присоединения Муфтовое Защита от перегрева да Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 3 Установка насоса Горизонтальная Перекачиваемые среды Чистая вода Материал корпуса Чугун Потребляемая мощность (W) кВт 0,75 Максимальный напор м 60	**27200**
SGJW110-88	Насос центробежный всамовсасывающий SGJW110 SHIMGE		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Тип присоединения Муфтовое Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 6 Установка насоса Горизонтальная Перекачиваемые среды Чистая вода Материал корпуса Чугун Потребляемая мощность (W) кВт 1,1 Максимальный напор м 52	**38850**
CPm130-88	Насос центробежный CPm130 SHIMGE		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Тип присоединения Муфтовое Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 5,5 Установка насоса Горизонтальная Перекачиваемые среды Чистая вода Материал корпуса Чугун Потребляемая мощность (W) кВт 0,37 Максимальный напор м 22	**23310**

CPm158-88	Насос центробежный CPm158 SHIMGE		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Тип присоединения Муфтовое Защита от перегрева да Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 6,5 Установка насоса Горизонтальная Перекачиваемые среды Чистая вода Материал корпуса Чугун Потребляемая мощность (W) кВт 0,75 Максимальный напор м 32	**33860**
CPm170-88	Насос центробежный CPm170 SHIMGE		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Тип присоединения Муфтовое Защита от перегрева да Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 7,2 Установка насоса Горизонтальная Перекачиваемые среды Чистая вода Материал корпуса Чугун Потребляемая мощность (W) кВт 1,1 Максимальный напор м 44	**51060**
CPm190-88	Насос центробежный CPm190 SHIMGE		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Тип присоединения Муфтовое Защита от перегрева да Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 7,2 Установка насоса Горизонтальная Перекачиваемые среды Чистая вода Материал корпуса Чугун Потребляемая мощность (W) кВт 1,6 Максимальный напор м 52	**57720**
1AWZB125-88	Насосная станция 1AWZB125		Shimge Китай Объем гидробака л 2 Напряжение сети 220~240 В Повышение давления да Частота тока Гц 50 Максимальная пропускная способность куб. м/час 1,8 Перекачиваемые среды Чистая вода Потребляемая мощность (W) кВт 0,13 Способ установки насоса Поверхностный Максимальный напор м 24	**18500**
1AWZB250-88	Насосная станция 1AWZB250		Shimge Китай Объем гидробака л 2 Напряжение сети 220~240 В Повышение давления да Защита от перегрева да Частота тока Гц 50 Максимальная пропускная способность куб. м/час 2 Перекачиваемые среды Чистая вода Потребляемая мощность (W) кВт 0,25 Способ установки насоса Поверхностный Максимальный напор м 28	**19700**
1AWZB370-88	Насосная станция 1AWZB370		Shimge Китай Объем гидробака л 2 Напряжение сети 220~240 В Повышение давления да Защита от перегрева да Частота тока Гц 50 Максимальная пропускная способность куб. м/час 2,2 Перекачиваемые среды Чистая вода Потребляемая мощность (W) кВт 0,37 Способ установки насоса Поверхностный Максимальный напор м 32	**29970**
1AWZB750-88	Насосная станция 1AWZB750		Shimge Китай Объем гидробака л 2 Напряжение сети 220~240 В Повышение давления да Защита от перегрева да Частота тока Гц 50 Максимальная пропускная способность куб. м/час 3 Перекачиваемые среды Чистая вода Потребляемая мощность (W) кВт 0,75 Способ установки насоса Поверхностный Максимальный напор м 44	**27300**
1AWZB1100-88	Насосная станция 1AWZB1100		Shimge Китай Объем гидробака л 2 Напряжение сети 220~240 В Повышение давления да Защита от перегрева да Частота тока Гц 50 Максимальная пропускная способность куб. м/час 4,5 Перекачиваемые среды Чистая вода Потребляемая мощность (W) кВт 1,1 Способ установки насоса Поверхностный Максимальный напор м 50	**31500**
QJD4/6-0,37-88	Насос скважинный QJD4/6-0,37 Shimge 38м, 4,8м3/ч		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Частота тока Гц 50 Максимальная пропускная способность куб. м/час 4,8 Максимальная глубина погружения м 38 Потребляемая мощность кВт 0,37 Перекачиваемые среды Чистая вода Способ установки насоса Поверхностный	**38300**

QJD4/10-0,75-88	Насос скважинный QJD4/10-0,75 Shimge 63м, 4,8м3/ч		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Частота тока Гц 50 Максимальная пропускная способность куб. м/час 4,8 Максимальная глубина погружения м 63 Потребляемая мощность кВт 0,75 Перекачиваемые среды Чистая вода Способ установки насоса Поверхностный	**49950**
QJD4/14-1,1-88	Насос скважинный QJD4/14-1,1 Shimge 90м, 4,8м3/ч		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Частота тока Гц 50 Максимальная пропускная способность куб. м/час 4,8 Максимальная глубина погружения м 70 Потребляемая мощность кВт 1,1 Перекачиваемые среды Чистая вода Максимальное рабочее давление бар 9	**62160**
QJD4/18-1,5-88	Насос скважинный QJD4/18-1,5 Shimge 129м, 4,8м3/ч		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Частота тока Гц 50 Максимальная пропускная способность куб. м/час 4,8 Максимальная глубина погружения м 70 Потребляемая мощность кВт 1,5 Перекачиваемые среды Чистая вода Максимальное рабочее давление бар 12,9 Способ установки насоса Погружной	**72710**
JET100P24CL-88	Насосная станция JET100P 24CL SHIMGE		Shimge Китай Объем гидробака л 24 Напряжение сети 220~240 В Повышение давления да Защита от перегрева да Частота тока Гц 50 Максимальная пропускная способность куб. м/час 3,5 Перекачиваемые среды Чистая вода Потребляемая мощность (W) кВт 0,75 Способ установки насоса Поверхностный Максимальный напор м 46	**34500**
ET750G124CL INOX-88	Насосная станция JET750G124CL INOX SHIMGE		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Повышение давления да Пропускная способность куб. м/час 5,1 Частота Гц 50 Качество воды Чистая Потребляемая мощность Вт 0,75 Вид насоса Насосная станция Способ установки насоса Поверхностный Максимальный напор м 40	**42990**
awzb370h1-88	Насосная станция SHIMGE 1AWZB370H1 с датчиком сухого хода		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Повышение давления да Пропускная способность куб. м/час 2,7 Частота Гц 50 Качество воды Чистая Потребляемая мощность Вт 370 Вид насоса Насосная станция Способ установки насоса Поверхностный Максимальный напор м 32	**25500**
awzb550h1-88	Насосная станция SHIMGE 1AWZB550H1 с датчиком сухого хода		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Повышение давления да Пропускная способность куб. м/час 3,3 Частота Гц 50 Качество воды Чистая Потребляемая мощность Вт 550 Вид насоса Насосная станция Способ установки насоса Поверхностный Максимальный напор м 38	**30000**
awzb750h1-88	Насосная станция SHIMGE 1AWZB750H1 с датчиком сухого хода		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Повышение давления да Пропускная способность куб. м/час 3,6 Частота Гц 50 Качество воды Чистая Потребляемая мощность Вт 750 Вид насоса Насосная станция Способ установки насоса Поверхностный Максимальный напор м 44	**35000**
jet750g1-88	Насосная станция SHIMGE JET750G1		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Повышение давления да Пропускная способность куб. м/час 5,1 Частота Гц 50 Качество воды Чистая Потребляемая мощность Вт 750 Вид насоса Насосная станция Способ установки насоса Поверхностный Максимальный напор м 40	**42990**

aps256130-88	Циркуляционный насос с частотным преобразователем SHIMGE APS25-6-130		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Тип присоединения Муфтовое Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 3,5 Тип ротора "Мокрый" Перекачиваемые среды Техническая вода Потребляемая мощность (W) кВт 0,04 Максимальный напор м 6 Переключение скоростей Автоматическое	**32450**
aps256180-88	Циркуляционный насос с частотным преобразователем SHIMGE APS25-6-180		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Тип присоединения Муфтовое Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 3,5 Тип ротора "Мокрый" Потребляемая мощность (W) кВт 0,04 Максимальный напор м 6 Переключение скоростей Автоматическое	**33000**
aps326180-88	Циркуляционный насос с частотным преобразователем SHIMGE APS32-6-180		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Тип присоединения Муфтовое Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 3,5 Тип ротора "Мокрый" Перекачиваемые среды Техническая вода Потребляемая мощность (W) кВт 0,04 Максимальный напор м 6 Переключение скоростей Автоматическое	**33550**
Cpm146-88	Насос центробежный SHIMGE CPm146		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Тип присоединения Муфтовое Защита от перегрева да Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 6 Установка насоса Горизонтальная Перекачиваемые среды Чистая вода Материал корпуса Чугун Потребляемая мощность (W) кВт 0,55 Максимальный напор м 26	**28860**
2SGPm25/130-88	Центробежный насос SHIMGE 2SGPm25/130		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Защита от перегрева да Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 5,1 Установка насоса Горизонтальная Перекачиваемые среды Чистая вода Материал корпуса Чугун Потребляемая мощность (W) кВт 0,75 Максимальный напор м 42	**42180**
2SGPm25/140-88	Центробежный насос SHIMGE 2SGPm25/140		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Защита от перегрева да Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 10,2 Установка насоса Горизонтальная Перекачиваемые среды Чистая вода Материал корпуса Чугун Потребляемая мощность (W) кВт 1,1 Максимальный напор м 42	**57720**
2SGPm25/160-88	Центробежный насос SHIMGE 2SGPm25/160B		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Защита от перегрева да Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 12 Установка насоса Горизонтальная Перекачиваемые среды Чистая вода Материал корпуса Чугун Потребляемая мощность (W) кВт 1,5 Максимальный напор м 50	**69380**
Cpm200-88	Центробежный насос Cpm 200 SHIMGE		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Тип присоединения Муфтовое Защита от перегрева да Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 7,9 Установка насоса Горизонтальная Перекачиваемые среды Чистая вода Материал корпуса Чугун Потребляемая мощность (W) кВт 2 Максимальный напор м 59	**78260**
wqd15-88	Погружной дренажный (фекальный) насос Shimge WQD15-9-1,1		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Пропускная способность куб. м/час 24 Частота Гц 50 Потребляемая мощность Вт 1100 Вид насоса Фекальный Способ установки насоса Погружной Максимальный напор м 14,5	**67160**

wqd6-88	Погружной дренажный (фекальный) насос Shimge WQD6-16-0,75L1		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Пропускная способность куб. м/час 22 Частота Гц 50 Потребляемая мощность Вт 750 Вид насоса Фекальный Способ установки насоса Погружной Максимальный напор м 19	**46620**
wqd1010-88	Погружной дренажный (фекальный) насос Shimge WQD10-10-0,75L1		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Пропускная способность куб. м/час 16 Частота Гц 50 Качество воды Грязная Потребляемая мощность Вт 1100 Вид насоса Фекальный Способ установки насоса Погружной Максимальный напор м 16	**50510**
wqd616-88	Погружной дренажный (фекальный) насос Shimge WQD6-16-0,75 с поплавком		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Пропускная способность куб. м/час 22 Частота Гц 50 Качество воды Грязная Потребляемая мощность Вт 750 Вид насоса Фекальный Способ установки насоса Погружной Максимальный напор м 19	**49950**
wqd612-88	Погружной дренажный (фекальный) насос Shimge WQD6-12-0,55L1		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Пропускная способность куб. м/час 22 Частота Гц 50 Качество воды Грязная Потребляемая мощность Вт 550 Вид насоса Фекальный Способ установки насоса Погружной Максимальный напор м 15	**39410**
Qdx40-88	Погружной дренажный насос SHIMGE QDX40-6-1,1		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Пропускная способность куб. м/час 60 Частота Гц 50 Качество воды Грязная Потребляемая мощность Вт 1100 Вид насоса Дренажный Способ установки насоса Погружной Максимальный напор м 10	**43290**
Qdx1514-88	Погружной дренажный насос SHIMGE QDX15-14-1,1		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Пропускная способность куб. м/час 28 Частота Гц 50 Качество воды Грязная Потребляемая мощность Вт 1100 Вид насоса Дренажный Способ установки насоса Погружной Максимальный напор м 17	**43290**
Qdx256-88	Погружной дренажный насос SHIMGE QDX25-6-0,75		Напряжение сети 220~240 В Пропускная способность куб. м/час 32 Частота Гц 50 Качество воды Грязная Потребляемая мощность Вт 750 Вид насоса Дренажный Способ установки насоса Погружной Максимальный напор м 9,5	**32750**
Qdx324-88	Погружной дренажный насос SHIMGE QDX3-24-0,75		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Пропускная способность куб. м/час 9 Частота Гц 50 Качество воды Грязная Потребляемая мощность Вт 750 Вид насоса Дренажный Способ установки насоса Погружной Максимальный напор м 25	**32750**
Qdx1510-88	Погружной дренажный насос SHIMGE QDX15-10-0,75		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Пропускная способность куб. м/час 36 Частота Гц 50 Качество воды Грязная Потребляемая мощность Вт 750 Вид насоса Дренажный Способ установки насоса Погружной Максимальный напор м 12	**32750**

Qdx1016-88	Погружной дренажный насос SHIMGE QDX10-16-0,75		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Пропускная способность куб. м/час 15 Частота Гц 50 Качество воды Грязная Потребляемая мощность Вт 750 Вид насоса Дренажный Способ установки насоса Погружной Максимальный напор м 20	**32750**
Qdx818-88	Погружной дренажный насос SHIMGE QDX8-18-0,75		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Пропускная способность куб. м/час 15 Частота Гц 50 Качество воды Грязная Потребляемая мощность Вт 750 Вид насоса Дренажный Способ установки насоса Погружной Максимальный напор м 20	**32750**
Qdx1532-88	Погружной дренажный насос SHIMGE QDX1,5-32-0,75		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Пропускная способность куб. м/час 6 Частота Гц 50 Качество воды Грязная Потребляемая мощность Вт 750 Вид насоса Дренажный Способ установки насоса Погружной Максимальный напор м 32,5	**32750**
Qdx1532075-88	Погружной дренажный насос SHIMGE QDX1,5-32-0,75 с поплавком		Напряжение сети 220~240 В Пропускная способность куб. м/час 6 Частота Гц 50 Качество воды Грязная Потребляемая мощность Вт 750 Вид насоса Дренажный Способ установки насоса Погружной Максимальный напор м 32,5	**37190**
Qdx1517-88	Погружной дренажный насос SHIMGE QDX1,5-17-0,37		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Пропускная способность куб. м/час 6 Частота Гц 50 Качество воды Грязная Потребляемая мощность Вт 370 Вид насоса Дренажный Способ установки насоса Погружной Максимальный напор м 17,5	**23310**
Qdx1517037-88	Погружной дренажный насос SHIMGE QDX1,5-17-0,37 с поплавком		Напряжение сети 220~240 В Пропускная способность куб. м/час 6 Частота Гц 50 Качество воды Грязная Потребляемая мощность Вт 370 Вид насоса Дренажный Способ установки насоса Погружной Максимальный напор м 17,5	**27750**
Nkm3/4-88	Многоступенчатый центробежный насос SHIMGE NKm 3/4 44м, 5,4м3/ч		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Частота тока Гц 50 Максимальная пропускная способность куб. м/час 5,4 Потребляемая мощность кВт 0,75 Перекачиваемые среды Чистая вода Максимальное рабочее давление бар 4,4 Способ установки насоса Погружной	**63830**
Nkm3/6-88	Многоступенчатый центробежный насос SHIMGE NKm3/6 66м, 5,4м3/ч		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Частота тока Гц 50 Максимальная пропускная способность куб. м/час 5,4 Потребляемая мощность кВт 1,1 Перекачиваемые среды Чистая вода Максимальное рабочее давление бар 6,6	**75480**
Qd1026-88	Погружной многоступенчатый насос QD10-26/2-1,5J		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Пропускная способность куб. м/час 20 Частота Гц 50 Качество воды Чистая Потребляемая мощность Вт 1500 Вид насоса Колодезный Способ установки насоса Погружной Максимальный напор м 38	**63830**

Bw8/4-88	Центробежный горизонтальный многоступенчатый насос BW8-4		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Защита от перегрева да Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 11 Установка насоса Горизонтальная Перекачиваемые среды Чистая вода Материал корпуса Нержавеющая сталь Потребляемая мощность (W) кВт 1,5 Максимальный напор м 39	**127100**
Bw16/2-88	Центробежный горизонтальный многоступенчатый насос BW16-2		Shimge Китай Напряжение сети 380~400 В Тип присоединения Муфтовое Защита от перегрева да Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 22 Установка насоса Горизонтальная Перекачиваемые среды Чистая вода Материал корпуса Нержавеющая сталь Потребляемая мощность (W) кВт 3 Максимальный напор м 38,5	**153180**
Mar15wg-88	Насос MARLINO 15WG-90A для повышения давления холодной воды		Marlino Китай Напряжение сети 220~240 В Повышение давления да Пропускная способность куб. м/час 1 Частота Гц 50 Качество воды Чистая Потребляемая мощность Вт 90 Вид насоса Насосная станция Способ установки насоса Поверхностный Максимальный напор м 10	**11660**
Shfm5A-88	Центробежный насос SHIMGE SHFm 5A		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Тип присоединения Муфтовое Защита от перегрева да Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 30 Установка насоса Горизонтальная Перекачиваемые среды Чистая вода Материал корпуса Чугун Потребляемая мощность (W) кВт 1,1 Максимальный напор м 14	**39410**
Mar15wg 120-88	Насос MARLINO 15WG-120A для повышения давления воды		Marlino Китай Напряжение сети 220~240 В Повышение давления да Пропускная способность куб. м/час 1,4 Частота Гц 50 Качество воды Чистая Потребляемая мощность Вт 120 Вид насоса Насосная станция Способ установки насоса Поверхностный Максимальный напор м 15	**16100**
3GSm2/27-88	Скважинный насос SHIMGE 3SGm2/27-0,75 100м, 3,5м3/ч		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Частота тока Гц 50 Максимальная пропускная способность куб. м/час 3,5 Потребляемая мощность кВт 0,75 Максимальное рабочее давление бар 10	**66050**
QJD4/8/0,55-88	Скважинный насос SHIMGE QJD4/8-0,55 44м, 4,8м3/ч		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Частота тока Гц 50 Максимальная пропускная способность куб. м/час 4,8 Потребляемая мощность кВт 0,55 Перекачиваемые среды Чистая вода Максимальное рабочее давление бар 4,4 Способ установки насоса Погружной	**42180**
3GSm2/14-88	Скважинный насос SHIMGE 3SGm2/14-0,37 57м, 3,5м3/ч		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Частота тока Гц 50 Максимальная пропускная способность куб. м/час 3,5 Потребляемая мощность кВт 0,37 Перекачиваемые среды Чистая вода Максимальное рабочее давление бар 5,7 Способ установки насоса Погружной	**50510**
QJD10/10/1,5-88	Скважинный насос SHIMGE QJD10/10-1,5 48м, 12м3/ч		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Частота тока Гц 50 Максимальная пропускная способность куб. м/час 12 Потребляемая мощность кВт 1,5 Перекачиваемые среды Чистая вода Максимальное рабочее давление бар 4,8 Способ установки насоса Погружной	**69380**

QGYD1,2/100-88	Скважинный винтовой насос SHIMGE QGYD1,2-100-0,55 160м, 1,8м3/ч		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Частота тока Гц 50 Максимальная пропускная способность куб. м/час 1,8 Потребляемая мощность кВт 0,55 Перекачиваемые среды Чистая вода Максимальное рабочее давление бар 16 Способ установки насоса Погружной	**52170**
QGYD1,8/100-88	Скважинный винтовой насос SHIMGE QGYD1,8-100-0,75 160м, 2,4м3/ч		Shimge Китай Напряжение сети 100~120 В Частота тока Гц 50 Максимальная пропускная способность куб. м/час 2,4 Потребляемая мощность кВт 0,75 Перекачиваемые среды Чистая вода Максимальное рабочее давление бар 16 Способ установки насоса Погружной	**56060**
Hitwtp255-88	Насосная станция HITACHI WT-P255EX		Hitachi Япония Напряжение сети 220~240 В Повышение давления да Количество насосов шт. 1 Защита от перегрева да Частота тока Гц 50 Максимальная пропускная способность куб. м/час 2,6 Потребляемая мощность (W) кВт 0,25 Способ установки насоса Поверхностный Максимальный напор м 19	**106000**
Mitwp255-88	Насосная станция MITSUBISHI WP-255Q2		Mitsubishi Япония Напряжение сети 220~240 В Повышение давления да Количество насосов шт. 1 Частота тока Гц 50 Максимальная пропускная способность куб. м/час 2,7 Перекачиваемые среды Чистая вода Защита от перегрева да Потребляемая мощность (W) кВт 0,25 Способ установки насоса Поверхностный Максимальный напор м 19	**118000**
PW370Z-88	Насосная станция SHIMGE PW370Z с датчиком сухого хода и антикоррозийным покрытием		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Повышение давления да Пропускная способность куб. м/час 2,7 Частота Гц 50 Качество воды Чистая Потребляемая мощность Вт 370 Вид насоса Насосная станция Способ установки насоса Поверхностный Максимальный напор м 32	**24500**
PW550Z-88	Насосная станция SHIMGE PW550Z с датчиком сухого хода и антикоррозийным покрытием		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Повышение давления да Пропускная способность куб. м/час 3,3 Частота Гц 50 Качество воды Чистая Потребляемая мощность Вт 550 Вид насоса Насосная станция Способ установки насоса Поверхностный Максимальный напор м 38	**28000**
QD3-45/3-1,1J-88	Насос погружной многоступенчатый QD3-45/3-1,1J		Shimge Китай Максимальная температура окружающей среды град. 40 Частота тока Гц 50 Максимальная пропускная способность куб. м/час 5,5 Максимальная глубина погружения м 5 Вес кг 26 Максимальная температура рабочей жидкости град. 40 Перекачиваемые среды Чистая вода|Техническая вода Максимальное рабочее давление бар 5 Гарантийный срок мес 12 Напряжение сети 220~240 ВСпособ установки насосаПогружнойПотребляемая мощностькВт1,1	**46000**
QS15-51/3-4-380-88	Насос погружной многоступенчатый QS15-51/3-4-380		Shimge Китай Максимальная температура окружающей среды град. 40 Частота тока Гц 50 Максимальная пропускная способность куб. м/час 15 Максимальная температура рабочей жидкости град. 40 Перекачиваемые среды Чистая вода|Техническая вода Максимальное рабочее давление бар 5 Гарантийный срок мес 12 Напряжение сети 380~400 В Способ установки насоса Погружной Потребляемая мощность кВт 4	**145000**
QS20-54/4-5,5-380-88	Насос погружной многоступенчатый QS20-54/4-5,5-380		Shimge Китай Максимальная температура окружающей среды град. 40 Частота тока Гц 50 Максимальная пропускная способность куб. м/час 20 Максимальная температура рабочей жидкости град. 40 Перекачиваемые среды Чистая вода|Техническая вода Максимальное рабочее давление бар 5,4 Гарантийный срок мес 12 Напряжение сети 380~400 В Способ установки насоса Погружной Потребляемая мощность кВт 5,5	**160000**

QS25-58/2-7,5-380-88	Насос погружной многоступенчатый QS25-58/2-7,5-380		Shimge Китай Максимальная температура окружающей среды град. 40 Частота тока Гц 50 Максимальная пропускная способность куб. м/час 47,7 Максимальная температура рабочей жидкости град. 40 Перекачиваемые среды Чистая вода|Техническая вода Максимальное рабочее давление бар 6,3 Гарантийный срок мес 12 Напряжение сети 380~400 В Способ установки насоса Погружной Потребляемая мощность кВт 7,5	**185000**
QS80-22/2-7,5-380-88	Насос погружной многоступенчатый QS80-22/2-7,5-380		Shimge Китай Максимальная температура окружающей среды град. 40 Частота тока Гц 50 Максимальная пропускная способность куб. м/час 80 Максимальная температура рабочей жидкости град. 40 Перекачиваемые среды Чистая вода|Техническая вода Максимальное рабочее давление бар 2,2 Гарантийный срок мес 12 Напряжение сети 380~400 В Способ установки насоса Погружной Потребляемая мощность кВт 7,5	**200000**
Pump12-88	Насос погружной 12 Вольт 120Вт		Китай Пропускная способность куб. м/час 6 Потребляемая мощность Вт 120 Вид насоса Дренажный Способ установки насоса Погружной Максимальный напор м 8	**20000**
XPS25-8-180-88	Насос циркуляционный XPS 25-8-180-245 SHIMGE		Shimge Китай Максимальная температура окружающей среды град. 40 Тип присоединения Муфтовое Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 3,2 Максимальный напор м 8 Напряжение сети 220~240 В Тип ротора "Мокрый" Максимальная температура рабочей жидкости град. 110 Перекачиваемые среды Чистая вода|Техническая вода Защита от перегрева даГарантийный срокмес12Потребляемая мощность (W)кВт0,24Материал корпусаСталь|Чугун	**19000**
XP65-12F-300-88	Насос циркуляционный XP65-12F-300 SHIMGE		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Тип присоединения Фланцевое Материал корпуса Сталь|Чугун Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 20 Максимальный напор м 12 Тип ротора "Мокрый" Максимальная температура рабочей жидкости град. 110 Перекачиваемые среды Питательная вода|Чистая вода|Техническая вода Защита от перегрева даГарантийный срокмес12Потребляемая мощность (W)кВт1,3Материал рабочего колесаБронзаМинимальная	**90000**
CPH25-50F-88	Насос циркуляционный с сухим ротором CPH25-50F SHIMGE		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Тип присоединения Фланцевое Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 12 Максимальный напор м 12 Тип ротора "Сухой" Максимальная температура рабочей жидкости град. 100 Перекачиваемые среды Чистая вода|Техническая вода Гарантийный срок мес 12 Потребляемая мощность (W) кВт 0,4Минимальная температура рабочей жидкостиград.2	**40500**
CPH40-50F-88	Насос циркуляционный с сухим ротором CPH40-50F SHIMGE		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Тип присоединения Фланцевое Минимальная температура рабочей жидкости град. 2 Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 17 Тип ротора "Сухой" Максимальная температура рабочей жидкости град. 100 Перекачиваемые среды Чистая вода|Техническая вода Гарантийный срок мес 12 Потребляемая мощность (W) кВт 0,9Максимальный напорм19	**60000**
CPH110-50F-88	Насос циркуляционный с сухим ротором CPH110-50F SHIMGE		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Тип присоединения Фланцевое Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 21 Максимальный напор м 21 Тип ротора "Сухой" Максимальная температура рабочей жидкости град. 100 Перекачиваемые среды Чистая вода|Техническая вода Гарантийный срок мес 12 Потребляемая мощность (W) кВт 1,5Минимальная температура рабочей жидкостиград.2	**64000**
CPHS150-40F-380-88	Насос циркуляционный с сухим ротором CPHS150-40F-380 SHIMGE		Shimge Китай Напряжение сети 380~400 В Тип присоединения Фланцевое Минимальная температура рабочей жидкости град. 2 Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 25 Тип ротора "Сухой" Максимальная температура рабочей жидкости град. 100 Перекачиваемые среды Чистая вода|Техническая вода Гарантийный срок мес 12 Потребляемая мощность (W) кВт 1,8Максимальный напорм25	**90000**

CPHS220-50F-380-88	Насос циркуляционный с сухим ротором CPHS220-50F-380 SHIMGE		Shimge Китай Напряжение сети 380~400 В Тип присоединения Фланцевое Минимальная температура рабочей жидкости град. 2 Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 30 Тип ротора "Сухой" Максимальная температура рабочей жидкости град. 100 Перекачиваемые среды Чистая вода|Техническая вода Гарантийный срок мес 12 Потребляемая мощность (W) кВт 3Максимальный напорм30	**99500**
SP550W-88	Насос для откачки воды с бассейнов SP550W(B)		Китай Напряжение сети 220~240 В Состояние Новое Пропускная способность куб. м/час 8 Максимальная глубина погружения м 4 Частота Гц 50 Качество воды Чистая Потребляемая мощность Вт 550 Гарантийный срок мес 12 Вид насоса Дренажный Максимальный напор м 7,5Максимальная температура рабочей жидкостиград.35НапряжениеВ220	**19000**
4SEm10/9T-88	Скважинный насос SHIMGE 4SEm10/9T 51м, 19м3/ч		Shimge Китай Высота мм 2000 Максимальная температура окружающей среды град. 40 Максимальная температура рабочей жидкости град. 40 Ширина мм 100 Частота тока Гц 50 Максимальная пропускная способность куб. м/час 19 Вес кг 30 Потребляемая мощность кВт 2,2 Перекачиваемые среды Чистая вода Максимальное рабочее давление бар 5,1Напряжение сети220~240 ВСпособ установки насосаПогружнойДлинамм100	**122500**
3.5SEm3/28T-88	Скважинный насос SHIMGE 3.5SEm3/28T 126м, 7,2м3/ч		Shimge Китай Высота мм 2000 Максимальная температура окружающей среды град. 40 Максимальная температура рабочей жидкости град. 40 Ширина мм 88 Частота тока Гц 50 Максимальная пропускная способность куб. м/час 7,2 Вес кг 25 Потребляемая мощность кВт 1,8 Перекачиваемые среды Чистая вода Максимальное рабочее давление бар 12,6Напряжение сети220~240 ВСпособ установки насосаПогружнойДлинамм88	**85000**
4SEm16/27T-88	Скважинный насос SHIMGE 4SEm16/27T 162м, 21,6м3/ч		Shimge Китай Высота мм 2000 Максимальная температура окружающей среды град. 40 Максимальная температура рабочей жидкости град. 40 Ширина мм 100 Частота тока Гц 50 Максимальная пропускная способность куб. м/час 21,6 Вес кг 52 Потребляемая мощность кВт 7,5 Перекачиваемые среды Чистая вода Максимальное рабочее давление бар 16,2Напряжение сети380~400 ВСпособ установки насосаПогружнойДлинамм100	**230000**
4SEm10/7T-88	Скважинный насос SHIMGE 4SEm10/7T 39м, 19м3/ч		Shimge Китай Высота мм 2000 Максимальная температура окружающей среды град. 40 Максимальная температура рабочей жидкости град. 40 Ширина мм 100 Частота тока Гц 50 Максимальная пропускная способность куб. м/час 19 Вес кг 20,6 Потребляемая мощность кВт 1,5 Перекачиваемые среды Чистая вода Максимальное рабочее давление бар 3,9Напряжение сети220~240 ВСпособ установки насосаПогружнойДлинамм100	**85000**
PW750Z-88	Насосная станция SHIMGE PW750Z с датчиком сухого хода и антикоррозийным покрытием		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Повышение давления да Пропускная способность куб. м/час 3,4 Частота Гц 50 Качество воды Чистая Потребляемая мощность Вт 750 Вид насоса Насосная станция Способ установки насоса Поверхностный Максимальный напор м 50	**32000**
PW370-88	Самовсасывающий автоматический вихревой насос SHIMGE PW370		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Повышение давления да Пропускная способность куб. м/час 2,7 Частота Гц 50 Качество воды Чистая Потребляемая мощность Вт 370 Вид насоса Насосная станция Способ установки насоса Поверхностный Максимальный напор м 32	**20500**
PW550-88	Самовсасывающий автоматический вихревой насос SHIMGE PW550		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Повышение давления да Пропускная способность куб. м/час 3 Частота Гц 50 Качество воды Чистая Потребляемая мощность Вт 550 Вид насоса Насосная станция Способ установки насоса Поверхностный Максимальный напор м 42	**23500**

PW125-88	Самовсасывающий автоматический вихревой насос SHIMGE PW125		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Повышение давления да Пропускная способность куб. м/час 2 Частота Гц 50 Качество воды Чистая Потребляемая мощность Вт 125 Вид насоса Насосная станция Способ установки насоса Поверхностный Максимальный напор м 24	**17800**
PW250-88	Самовсасывающий автоматический вихревой насос SHIMGE PW250		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Повышение давления да Пропускная способность куб. м/час 2,2 Частота Гц 50 Качество воды Чистая Потребляемая мощность Вт 250 Вид насоса Насосная станция Способ установки насоса Поверхностный Максимальный напор м 30	**19000**
PW750-88	Самовсасывающий автоматический вихревой насос SHIMGE PW750		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Повышение давления да Пропускная способность куб. м/час 3,4 Частота Гц 50 Качество воды Чистая Потребляемая мощность Вт 750 Вид насоса Насосная станция Способ установки насоса Поверхностный Максимальный напор м 50	**26500**
50WQD8-88	Насос фекальный с режущим механизмом Shimge 50WQD8-10-1,1QG		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Диаметр перекачиваемых частиц мм 25 Пропускная способность куб. м/час 14 Максимальная глубина погружения м 5 Частота Гц 50 Вес кг 33 Потребляемая мощность Вт 1100 Режущая насадка да Материал корпуса Чугун Вид насоса ФекальныйСпособ установки насосаПогружнойМаксимальный напорм16	**89000**
AG8010-8-88	Система распыления воды в виде тумана AG8010-8, 8 л/мин, труба ВД 200м, 150 форсунок		Китай Напряжение питания 220 В Высота мм 620 Таймер да Тип размещения Мобильный|Стационарный Тип промышленного адиабатического увлажнителя воздуха Форсуночный Производительность по увлажнению л/ч 8 Частота тока Гц 50 Ширина мм 400 Вес кг 55 Потребляемая мощность кВт 1,7Длинамм720Тип промышленного увлажнителя воздухаАдиабатический	**450000**
AG8010-8A-88	Система распыления воды в виде тумана AG8010-8A, 8 л/мин, труба ВД 200м, 150 форсунок		Китай Напряжение питания 220 В Высота мм 620 Таймер да Тип размещения Мобильный|Стационарный Тип промышленного адиабатического увлажнителя воздуха Форсуночный Производительность по увлажнению л/ч 8 Частота тока Гц 50 Ширина мм 400 Вес кг 55 Потребляемая мощность кВт 1,7Длинамм720Тип промышленного увлажнителя воздухаАдиабатический	**359000**
AG8010-11-88	Система распыления воды в виде тумана AG8010-11, 11 л/мин, труба ВД 250м, 220 форсунок		Китай Высота мм 620 Таймер да Тип размещения Мобильный|Стационарный Тип промышленного адиабатического увлажнителя воздуха Форсуночный Производительность по увлажнению л/ч 11 Частота тока Гц 50 Ширина мм 400 Напряжение питания 220 В Потребляемая мощность кВт 2,2 Длина мм 720Тип промышленного увлажнителя воздухаАдиабатический	**539000**
AG8010-15-88	Система распыления воды в виде тумана AG8010-15, 15 л/мин, труба ВД 300м, 250 форсунок		Китай Высота мм 620 Таймер да Тип размещения Мобильный|Стационарный Потребляемая мощность кВт 3 Тип промышленного адиабатического увлажнителя воздуха Форсуночный Производительность по увлажнению л/ч 15 Частота тока Гц 50 Ширина мм 400 Напряжение питания 220 В Длина мм 720Тип промышленного увлажнителя воздухаАдиабатический	**600000**
AG8010-18-88	Система распыления воды в виде тумана AG8010-18, 18 л/мин, труба ВД 400м, 350 форсунок		Китай Высота мм 620 Таймер да Тип размещения Мобильный|Стационарный Потребляемая мощность кВт 3 Тип промышленного адиабатического увлажнителя воздуха Форсуночный Производительность по увлажнению л/ч 18 Частота тока Гц 50 Ширина мм 400 Напряжение питания 220 В Длина мм 720Тип промышленного увлажнителя воздухаАдиабатический	**785000**

XPS25-12-180-88	Насос циркуляционный XPS 25-12-180-245 SHIMGE		Shimge Китай Максимальная температура окружающей среды град. 40 Тип присоединения Муфтовое Защита от перегрева да Напряжение сети 220~240 В Пропускная способность куб. м/час 3,5 Частота тока Гц 50 Тип ротора "Мокрый" Максимальная температура рабочей жидкости град. 110 Перекачиваемые среды Чистая вода|Техническая вода Гарантийный срок мес 12Потребляемая мощность (W)кВт0,24Максимальный напорм12Материал корпусаСталь|Чугун	**20000**
TB65-34/2-7,5-88	Насос линейный циркуляционный Shimge TB65-34/2-7,5 380v		Shimge Китай Напряжение сети 380~400 В Частота тока Гц 50 Пропускная способность куб. м/час 50 Установка насоса Вертикальная Вес кг 89 Максимальная температура рабочей жидкости град. 120 Перекачиваемые среды Химически нейтральные вещества|Чистая вода|Техническая вода Материал корпуса Сталь|Чугун Потребляемая мощность (W) кВт 7,5 Максимальный напор м 34	**245000**
SGT32-200-7,5-88	Насос центробежный Shimge SGT32-200-7,5 380V		Shimge Китай Высота мм 405 Напряжение сети 380~400 В Защита от перегрева да Частота тока Гц 50 Ширина мм 315 Установка насоса Горизонтальная Вес кг 79 Пропускная способность куб. м/час 24 Перекачиваемые среды Чистая вода Материал корпуса ЧугунПотребляемая мощность (W)кВт7,5Максимальный напорм70Длинамм660	**219000**
JET750G1+PS-01-88	Насос самовсасывающий поверхностный с защитой от сухого хода Shimge JET750G1+PS-01		Shimge Китай Высота мм 204 Напряжение сети 220~240 В Повышение давления да Максимальная температура рабочей жидкости град. 40 Длина сетевого шнура м 1 Ширина мм 185 Диаметр разъема соединения дюйм 1 Длина мм 409 Частота Гц 50 Вес кг 10,5Глубина до зеркала водым9Пропускная способностькуб. м/час5,1Качество водыЧистаяВид насосаНасосная станцияСпособ установки насосаПоверхностныйМаксимальный напорм40Потребляемая	**37500**
3GSm2,5/25-88	Скважинный насос SHIMGE 3SGm2,5/25-1,1 104м, 3,6м3/ч		Shimge Китай Напряжение сети 220~240 В Частота тока Гц 50 Максимальная пропускная способность куб. м/час 3,6 Вес кг 13 Потребляемая мощность кВт 1,1 Перекачиваемые среды Чистая вода|Техническая вода Максимальное рабочее давление бар 10,4 Максимальная температура рабочей жидкости град. 40	**67000**
STP200-88	Насос для бассейнов Shimge STP200, 27м3/ч, Н-18м		Shimge Китай Высота мм 345 Напряжение сети 220~240 В Максимальная температура рабочей жидкости град. 40 Ширина мм 295 Частота Гц 50 Вес кг 15,5 Потребляемая мощность Вт 1500 Пропускная способность куб. м/час 27 Качество воды Чистая Вид насоса ЦентробежныйСпособ установки насосаПоверхностныйМаксимальный напорм18Длинамм600	**57000**
WP-20-88	Мотопомпа бензиновая 50 мм Shimge WP-20, 21 м3/ч, Н-30м		Shimge Китай Высота мм 430 Максимальная температура окружающей среды град. 45 Расход топлива л/ч 2,1 Мощность двигателя кВт 4 Максимальная пропускная способность куб. м/час 21 Объем топливного бака л 3,6 Диаметр перекачиваемых частиц мм 5 Глубина всасывания м 7 Ширина мм 380 Перекачиваемые среды Вода с примесями|Чистая вода|Техническая водаВескг26Диаметр присоединительного патрубка2"Длинамм480Тип топливаБензинМаксимальный	**48000**