

Алматинская Холодильная Компания

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Сатпаева 90/4, оф 201

тел: +7 708 623 77 46; +7(727) 296-05-52, 317-20-82. e-mail: almpromholod@mail.ru, WEB-сайт almatypromholod.ucoz.ru

Полугерметичные компрессора "Dorin" (Италия) R-404, 507

Обнов. прайс

Сер	п.п.	Модель	m3/h	Эл. двигатель В/ф/Гц	Рабочий режим	Диаметр трубы	Мощность	Цена, тг.
						Ø mm Всас. / Нагнет.	ватт -10 / 35	
Н1	1	Н 75 CC	3,86	380 - 420 / 3/ 50	+10 / -40 С	12 / 12	2170	221 264
	2	Н 80 CC	4,42	381 - 420 / 3/ 50	+10 / -40 С	12 / 12	2400	221 264
	3	Н 101 CC	5,37	380 - 420 / 3/ 50	+10 / -40 С	16 / 12	3180	222 322
	4	Н 151 CC	6,71	380 - 420 / 3/ 50	+10 / -40 С	16 / 12	3880	224 698
	5	Н 181 CC	7,50	380 - 420 / 3/ 50	+10 / -40 С	16 / 12	4420	227 344
	6	Н 201 CC	9,16	380 - 420 / 3/ 50	+10 / -40 С	16 / 12	4970	237 401
	7	Н 200 CS	9,88	380 - 420 / 3/ 50	-5 / -40 С	18 / 16	5800	237 401
	8	Н 221 CC	9,88	380 - 420 / 3/ 50	+10 / -40 С	16 / 12	5780	244 011
	9	Н 251 CC	10,61	380 - 420 / 3/ 50	+10 / -40 С	18 / 16	6410	257 403
	10	Н 281 CC	11,64	380 - 420 / 3/ 50	+10 / -40 С	18 / 16	7190	267 738
	11	Н 280 CS	13,23	380 - 420 / 3/ 50	-5 / -40 С	18 / 16	7680	277 224
	12	Н 281 CS	13,23	380 - 420 / 3/ 50	-5 / -40 С	18 / 16	7680	277 224
Н2	13	Н 290 CS	14,74	380 - 420 / 3/ 50	-5 / -40 С	22 / 16	8660	290 404
	14	Н 300 CC	14,74	380 - 420 / 3/ 50	+10 / -40 С	22 / 16	8670	304 279
	15	Н 300 CS	15,94	380 - 420 / 3/ 50	-5 / -40 С	28 / 16	9330	297 392
	16	Н 350 CC	15,94	380 - 420 / 3/ 50	+10 / -40 С	28 / 16	9380	304 279
	17	Н 350 SB	17,53	380 - 420 / 3/ 50	-5 / -40 С	28 / 16	10720	308 871
	18	Н 380 CC	17,53	380 - 420 / 3/ 50	+10 / -40 С	28 / 16	10370	355 714
	19	Н 380 SB	19,53	380 - 420 / 3/ 50	-15 / -40 С	28 / 16		315 374
	20	Н 392 CS	23,31	380 - 420 / 3/ 50	-20 / -40 С	28 / 16		371 473
Н35	21	Н 401 CS	19,29	380 - 420 / 3/ 50	-5 / -40 С	22 / 18	11530	442 108
	22	Н 451 CC	19,29	380 - 420 / 3/ 50	+10 / -40 С	22 / 18	11220	449 265
	23	Н 451 CS	23,13	380 - 420 / 3/ 50	-5 / -40 С	28 / 18	13820	441 182
	24	Н 551 CC	23,13	380 - 420 / 3/ 50	+10 / -40 С	28 / 18	14110	451 073
	25	Н 551 CS	27,33	380 - 420 / 3/ 50	-5 / -40 С	28 / 22	16180	464 115
	26	Н 701 CC	27,33	380 - 420 / 3/ 50	+10 / -40 С	28 / 22	16260	491 671
	27	Н 701 CS	31,88	380 - 420 / 3/ 50	-5 / -40 С	28 / 22	19120	495 380

	28	H 751 CC	31,88	380 - 420 / 3/ 50	+10 / -40 C	28 / 22	19120	515 656
	29	H 751 CS	38,06	380 - 420 / 3/ 50	-5 / -40 C	35 / 22	22530	519 636
	30	H 1002 CC	38,06	380 - 420 / 3/ 50	+10 / -40 C	35 / 22	23330	545 082
	31	H 801 CS	43,73	380 - 420 / 3/ 50	-5 / -40 C	35 / 22	25840	552 531
	32	H 1003 CC	43,73	380 - 420 / 3/ 50	-5 / -40 C	35 / 22	26760	559 707
H41	33	H 851 CS	42,81	380 - 420 / 3/ 50	-5 / -40 C	35 / 28	27010	556 739
	34	H 1201 CC	42,81	380 - 420 / 3/ 50	+10 / -40 C	35 / 28	27120	601 416
	35	H 1001 CS	48,82	380 - 420 / 3/ 50	-5 / -40 C	35 / 28	31270	601 095
	36	H 1501 CC	48,82	380 - 420 / 3/ 50	+10 / -40 C	42 / 28	31180	635 798
	37	H 1501 CS	56,87	380 - 420 / 3/ 50	-5 / -40 C	35 / 28	35790	681 707
	38	H 2001 CC	56,87	380 - 420 / 3/ 50	+10 / -40 C	42 / 28	35970	733 740
	39	H 1601 CS	63,76	380 - 420 / 3/ 50	-5 / -40 C	42 / 28	39780	794 471
	40	H 2201 CC	63,76	380 - 420 / 3/ 50	+10 / -40 C	42 / 28	40120	811 602
H5	41	H 2000 CS	75,83	380 - 420 / 3/ 50	-5 / -40 C	42 / 28	45340	971 658
	42	H 2500 CC	75,83	380 - 420 / 3/ 50	+10 / -40 C	54 / 28	44880	988 503
	43	H 2500 CS	85,01	380 - 420 / 3/ 50	-5 / -40 C	54 / 28	50690	1 007 975
	44	H 3000 CC	85,01	380 - 420 / 3/ 50	+10 / -40 C	54 / 28	50240	1 041 119
	45	H 2700 CS	92,25	380 - 420 / 3/ 50	-5 / -40 C	54 / 35	54550	1 079 504
	46	H 3200 CC	92,25	380 - 420 / 3/ 50	+10 / -40 C	54 / 35	54120	1 112 369
	47	H 2900 CS	102,35	380 - 420 / 3/ 50	-5 / -40 C	54 / 35	60580	1 095 833
	48	H 3400 CC	102,35	380 - 420 / 3/ 50	+10 / -40 C	54 / 35	59860	1 128 485
H6	49	H 3000 CS	113,74	380 - 420 / 3/ 50	-5 / -40 C	54 / 35	65260	1 309 138
	50	H 3500 CC	113,74	380 - 420 / 3/ 50	+10 / -40 C	54 / 35	64690	1 341 246
	51	H 3500 CS	127,52	380 - 420 / 3/ 50	-5 / -40 C	54 / 35	72520	1 351 366
	52	H 4000 CC	127,52	380 - 420 / 3/ 50	+10 / -40 C	54 / 35	72540	1 389 955
	53	H 4000 CS	138,37	380 - 420 / 3/ 50	-5 / -40 C	54 / 42	79120	1 476 659
	54	H 4500 CC	138,37	380 - 420 / 3/ 50	+10 / -40 C	54 / 42	78670	1 525 830
	55	H 4500 CS	153,52	380 - 420 / 3/ 50	-5 / -40 C	54 / 42	86710	1 525 830
	56	H 5000 CC	153,52	380 - 420 / 3/ 50	+10 / -40 C	54 / 42	86980	1 558 423
		Модель	m3/h		Рабочий режим	Мощность ватт t -30/ -40/ -50		
2S-H6	57	2S H 3000	102.35 / 51.17		-25 / -60 C	35770 / 23930 / 15140		2 222 755
	58	Тен картера "Dorin"						20 679