



- 01 **Гибкость в использовании:** 34 насадки и 6 видов корпуса
- 02 **Прочность:** Прочная заводская прорезиненная крышка
- 03 **Регулируемость:** Угол поворота настраивается в пределах от 50° до 360° без особых усилий — просто откройте крышку и установите нужный.

РОТОРЫ I-20

Разнообразные и эффективные решения на любой случай.

Безотказный ротор I-20 поможет эффективно полить небольшие площадки, а также участки с песчаными почвами или кустарниками и травой. I-20 — незаменимая вещь: на выбор предлагаются 34 насадки радиусом действия от 4,9 до 14 м, а также шесть вариантов корпуса. Среди последних доработок — автоматический возврат дуги, возможность самоторможения, настройка угла поворота дуги от 50° до 360° и несъемный привод, защищенный от умышленной порчи. Имеются также варианты корпуса с регулируемым давлением — они могут работать с давлением от 3,4 до 6,9 бар (от 345 до 690 кПа) на входе, снижая его до 3,1 бар (310 кПа) и экономя до 25% воды. Ротор I-20 — лучший в своем классе: среди дополнительного функционала стоит отметить функцию управления FloStop®, простоту регулировки дуги (все нужное для ее выполнения находится под верхней крышкой ротора) и стандартный обратный клапан слива.

Стойки для насадок

Широкий ассортимент насадок для полива самых разнообразных ландшафтов.



Простота регулировки дуги

Зону покрытия можно настроить точно и без особых усилий: все для этого необходимое находится под верхней крышкой.



I-20 – ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особенности

- Пластиковые стойки: Для кустарника, 10 см, 15 см, 30 см
- Стойки из нержавеющей стали: 10 см, 15 см
- Настройка дуги: от 50° до 360°
- Заводская прорезиненная крышка
- Простота доступа для выполнения регулировки
- Быстрая регулировка дугового механизма
- Смачиваемый привод
- Гарантийный срок: 5 лет
- Ассортимент насадок: 34
- Стойки для насадок: от 1,5 до 8,0 синие, от 2,0 LA до 4,5 серые, от 0,50 до 3,0 черные, от 6,0 до 13,0 зеленые, MPR-20, MPR-30, MPR-35

Эксплуатационные характеристики

- Радиус: от 4,9 до 14 м
- Расход: от 0,07 до 3,23 м³/час, от 1,2 до 53,8 л/мин
- Рекомендованное давление: от 1,7 до 4,5 бар; от 170 до 450 кПа
- Рабочее давление: от 1,4 до 7 бар; от 140 до 700 кПа
- Интенсивность полива: около 10 мм/час
- Траектория насадки: Стандартная — 25°, Малый угол — 13°

Модель



I-20-00

Общая высота: 20 см
Наружный диаметр: 4,5 см
Размер входного отверстия: ¾ дюйма



I-20-04

Общая высота: 19 см
Высота выдвижения: 10 см
Наружный диаметр: 4,5 см
Размер входного отверстия: ¾ дюйма



I-20-06

Общая высота: 25 см
Высота выдвижения: 15 см
Наружный диаметр: 4,5 см
Размер входного отверстия: ¾ дюйма



I-20-12

Общая высота: 43 см
Высота выдвижения: 30 см
Наружный диаметр: 4,5 см
Размер входного отверстия: ¾ дюйма



При необходимости I-20 можно отключить на головке

Веб-сайт hunterindustries.com | Отдел по работе с клиентами +1 760-744-5240 | Служба технической поддержки +1 760-591-7383

Мы стремимся помогать нашим клиентам. Инновации и технологии всегда были важной и неотъемлемой частью нашей продукции, но первостепенное значение для нас всегда имела именно исключительное качество работы службы поддержки. Мы надеемся, благодаря ей вы останетесь клиентами Hunter на долгие годы.




Грегори Р. Хантер, президент Hunter Industries