



Основные характеристики

Серия продукта	Magelis Easy GXU
Тип продукта или компонента	Усовершенств. сенсорная панель
Тип дисплея	ЖК сенсорный экран
Цвет дисплея	65536 цветов
Разрешение дисплея	800 x 480 точек, WVGA
Размеры дисплея	7 дюймов

Дополнительные характеристики

Срок службы подсветки	20000 ч
Номинальное напряжение питания [Us]	24 В постоянный ток
Наименование программного обеспечения	Vijeo Designer Basic (конфигурационное ПО)
Описание памяти	Внутренний, 48 МБ для приложение Внутренний DDR, 128 МБ Внутренний, 128 Кбайт для резервное копирование
Тип встроенных клемм	USB типа мини B COM1 последовательный канал : 9-пол. SUB-D разъем, RS232C протокол COM2 последовательный канал : 9-пол. SUB-D разъем, RS422/RS485 протокол USB типа A Ethernet 10/100BASE-TX
Размеры выреза	190 x 135 мм
Основной вид	Universal

Условия эксплуатации

Этикетки качества	CE
Рабочая температура окружающей среды	0...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-20...60 °C
Степень защиты IP	IP65 (передняя панель)

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1501 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступно Эксплуатационные характеристики
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Руководство по утилизации