



### Основные характеристики

Серия продукта	Magelis Easy GXU
Тип продукта или компонента	Усовершенств. сенсорная панель
Тип дисплея	ЖК сенсорный экран
Цвет дисплея	65536 цветов
Разрешение дисплея	800 x 480 точек, WVGA
Размеры дисплея	10.1 дюймов

### Дополнительные характеристики

Срок службы подсветки	20000 ч
Номинальное напряжение питания [Us]	24 В постоянный ток
Наименование программного обеспечения	Vijeo Designer Basic (конфигурационное ПО)
Описание памяти	Внутренний, 48 МБ для приложение Внутренний DDR, 128 МБ Внутренний, 128 Кбайт для резервное копирование
Тип встроенных клемм	USB типа мини B COM1 последовательный канал : 9-пол. SUB-D разъем, RS232C протокол COM2 последовательный канал : 9-пол. SUB-D разъем, RS422/RS485 протокол USB типа A Ethernet 10/100BASE-TX
Размеры выреза	255 x 185 мм
Основной вид	Universal

### Условия эксплуатации

Этикетки качества	CE
Рабочая температура окружающей среды	0...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-20...60 °C
Степень защиты IP	IP65 (передняя панель)

## Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1501 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину <a href="#">Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Эксплуатационные характеристики</a>
Инструкция по утилизации продукта	Доступно <a href="#">Руководство по утилизации</a>