



Основные характеристики

Серия продукта	Magelis GTU
Тип продукта или компонента	Усовершенств. сенсорная панель
Тип терминала	Сенсорный дисплей

Дополнительные характеристики

Touchscreen resolution	1280 x 800
Разрешение изображения	1280 x 800
Номинальное напряжение питания [Us]	12...24 В постоянный ток блок питания
Пределы напряжения питания	10.8...28.8 В
Потребляемая мощность, Вт	6.5 Вт
Размеры дисплея	10.1 дюймов
Тип дисплея	Цветной ЖК-дисплей TFT
Разрешение дисплея	1280 x 800 пикс. WVGA
Цвет дисплея	262144 цвета
Срок службы подсветки	50000 часов
Сенсорная панель	Единая сенсорная панель
Тип установки	Внутренн. установка
Тип охлаждения	Естественная конвекция
Макс. пусковой ток	30 А
Размеры выреза	190 (+ 1/- 0) x 135 (+ 1/- 0) мм
Ширина	268.5 мм
Высота	198.5 мм
Глубина	67 мм
Масса продукта	2,5 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP66 (передняя панель) IP67 (передняя панель)
Степень защиты NEMA	NEMA 4X (передняя панель)
Стандарты	CSA C22,2 No 142 ANSI/ISA 12-12-01 МЭК 61132-2 CSA C22.2 № 213 : класс I деление 2 UL 508
Сертификация продукта	KC RCM CE cULus
Рабочая температура окружающей среды	0...60 °C в соответствии с EN 61131-2
Температура окружающего воздуха при хранении	-20...60 °C
Степень загрязнения	2
Относительная влажность	10...90 % (без конденсата)
Рабочая высота	2000 м
Виброустойчивость	Постоянная амплитуда 3,5 мм (f = 5...9 Гц) в соответствии с EN/IEC 61131-2 9,8 м/с ² (f = 9...150 Гц) в соответствии с EN/IEC 61131-2
Ударопрочность	147 м/с ² в соответствии с EN/IEC 61131-2
Электромагнитная совместимость	Испытание стойкости к электролитическому разряду, уровень 3 в соответствии с EN/IEC 61000-4-2

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1347 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступно Эксплуатационные характеристики
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Руководство по утилизации

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------