



Основные характеристики

Серия продукта	Magelis Modular iPC
Тип продукта или компонента	Плоский экран
Тип терминала	Сенсорный дисплей
Тип монтажа	Скрытый
Тип встроенных клемм	USB 2.0 type A at 1.5 Mbit/s, compatible with modular box PC

Дополнительные характеристики


Индикация	Светодиодный индикатор состояния
Угол обзора по горизонтали и вертикали	140 x 115°
Коэффициент контрастности	500:1
Touchscreen resolution	2048 x 2048
Разрешение изображения	2048 x 2048
Номинальное напряжение питания [Us]	24 В постоянный ток блок питания 100...240 V AC power supply 47...63 Hz
Пределы напряжения питания	18...36 В постоянный ток
Потребляемая мощность, Вт	44.9 W (typical) with Box PC HMIBMP 53.04 W (maximum) with Box PC HMIBMP 39.9 W (typical) with Box PC HMIBMU 48.04 W (maximum) with Box PC HMIBMU
Размеры дисплея	15 дюймов
Тип дисплея	Светодиод Цветной ЖК-дисплей TFT
Разрешение дисплея	1024 x 768 pixels XGA
Цвет дисплея	16777216 цвета
Яркость	300 кд/м ²
Срок службы подсветки	50000 часов в 25 °C
Сенсорная панель	Единая сенсорная панель
Тип установки	Внутренн. установка
Макс. пусковой ток	8.9 A
Ширина	390.7 мм
Высота	290 мм
Глубина	28 mm in front of enclosure

	7 mm
Масса продукта	4.2 кг
Совместимость продукта	Modular box PC

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP66
Степень защиты NEMA	NEMA 4X
Стандарты	CSA C22,2 No 142 CSA C22.2 № 213 : класс I деление 2 UL 6110-2-201 ANSI/ISA 12-12-01 : класс I деление 2
Сертификация продукта	IEC-Ex C-Tick EAC ATEX Морские GL Bridge CE
Рабочая температура окружающей среды	0...55 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-30...70 °C
Степень загрязнения	2
Относительная влажность	10...95 % (без конденсата)
Рабочая высота	2000 м
Виброустойчивость	1 gn (f = 5...500 Гц) HDD 2 gn (f = 5...500 Гц) SSD 2 gn (f = 5...500 Гц) карта Cfast

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1604 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---