

Технические характеристики продукта

Характеристики

XVGU3SHAV

Световая колонна с USB подключением в сборе, 60 мм, мультицветная



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVGU
Тип продукта или компонента	Настраиваемая монолитная световая лампа USB
Маяк или блок световой сигнализации	3 блока световой сигнализации
Звуковая сигнализация	Звуковой сигнализатор
Монтажный диаметр	60 мм
Наименование компонента	XVGU
Источник света	Многоцветный Светодиодная лампа с ровное свечение или мигание сигнализация
Тип основания сигнального блока	Базовый блок со встроенным зуммером
Уровень шума	85 дБ (2 tone buzzer сигнализация) при 1 м

Дополнительные характеристики

Материал	PC (земной шар)
Тип монтажа	Монтаж крепжной пластины
Цвет блока подсветки	Clear/Clear/Clear
Номинальное напряжение питания [Us]	5 V пост. ток
Тип соединителя	USB тип A female
Потребляемый ток	400 мА
Звуковая частота	3800 Гц 2700 Гц
Потребляемая мощность	2 Вт
Частота мигания	2 Гц с мигающий светодиодный индикатор 1 Гц с мигающий светодиодный индикатор
Совместимость продукта	Vijeо Designer 4.6(для использования только в помещении) HMIGTO XBTGT.... XBTGK.... XBTGC1. XBTGC2.

XBTGH


Масса продукта

0,3 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
Сертификация продукта	CE CUL GOST UL 508 RCM
Температура окружающей среды при хранении	-35...70 °C
Рабочая температура окружающей среды	0...55 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс I
Степень защиты IP	IP54

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1529 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---