

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# XVR10J03

Лампа маячок вращающийся зеленый 12В AC/DC 106ММ



### Основные характеристики

Семейство изделий	Harmony XVR
Тип изделия или компонента	Сигнальный буй с вращающимся зеркалом с готовой разводкой
Звуковая сигнализация	Без
Краткое название устройства	XVR
Монтажный диаметр	106 мм
Степень защиты IP	IP23 в соответствии с IEC 60529 IP55 (с принадлежностью) в соответствии с IEC 60529
Номинальное напряжение питания [Us]	12 В пер./пост. тока
Источник света	Светодиод высокой яркости, зеленый

### Дополнительные характеристики

Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) (часть корпуса) PMMA (полиметилметакрилат) (земной шар)
Общая ширина CAD	106 мм
Общая высота CAD	106 мм
Масса продукта	0.5 кг
Маркировка	CE
Монтаж изделия	3 винтами M4
Пределы напряжения питания	10...15 В пост. ток 10.8...13.2 В пер. ток
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	0.8 кВ
Потребляемый ток	250 мА
Частота мигания	2.3 Гц
Сечение присоединяемого проводника	0,83 мм <sup>2</sup>
Калибр AWG	AWG 18
Длина кабеля	400 мм
Код совместимости	XVR


### Условия эксплуатации

Стандарты	EN 61000-6-2
-----------	--------------

EN 61000-6-4

Сертификация	UL
Защитное исполнение	TC
Температура окружающего воздуха при хранении	-35...70 °C
Рабочая температура	- 200...400 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 61140

### Экологичность предложения

Директива RoHS	Соответствует - с 0808 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
----------------	---

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---