



### Основные характеристики

Семейство изделий	Harmony XVC1
Тип изделия или компонента	Монолитный маяк с готовой разводкой
Маяк или блок световой сигнализации	5 блоков световой сигнализации
Звуковая сигнализация	Звуковой сигнализатор
Монтажный диаметр	100 мм
Наименование компонента	XVC
Источник света	Синий Светодиодная лампа ровное свечение или мигание сигнализация Прозрачный Светодиодная лампа ровное свечение или мигание сигнализация Зеленый Светодиодная лампа ровное свечение или мигание сигнализация Оранжевый Светодиодная лампа ровное свечение или мигание сигнализация Красный Светодиодная лампа ровное свечение или мигание сигнализация
[Us] номинальное напряжение питания	24 В
Тип цепи питания	Пост. ток
Уровень шума	60...85 дБ (непрерывный или прерывистый звук) при 1 м

### Дополнительные характеристики

Материал	Блок с подсветкой : поликарбонат Базовый блок : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Верхняя крышка : PBT + ABS (UL94-V0)
Монтаж изделия	На основании
Сечение кабеля	0.33 мм <sup>2</sup> 0.83 мм <sup>2</sup>
Калибр AWG	AWG 18 AWG 22
Длина кабеля	500 мм
Маркировка	CE
[Uimp] номинальное импульсное допустимое напряжение	0.8 кВ
Потребляемый ток	550 мА
Частота мигания	0.7...3 Гц

Масса продукта	1,5 кг
Высота	528 мм

### Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-4 EN/IEC 61000-6-2
Сертификация	UL
Защитное исполнение	TC
Температура окружающего воздуха при хранении	-35...70 °C
Рабочая температура	-30...50 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с EN/IEC 61140
Степень защиты IP	IP54 в соответствии с EN/IEC 60529

### Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0808 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину <a href="#">Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину</a>
Экологический профиль продукта	Доступен <a href="#">Эксплуатационные характеристики</a>
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---