

Применяются для крепления оснастки на дрель или УШМ для проведения шлифовально-полировальных работ. В зависимости от типа оснастки может быть использована как для первичных подготовительных, так и для финишных полировально-шлифовальных работ. Рекомендованы к применению на УШМ с возможностью регулировки частоты оборотов.



Крепление на липучку позволяет с легкостью менять шлифкруги.



### РЕЗИНОВЫЕ, для дрели

- Двухступенчатый хвостовик с цилиндрическим и шестигранным профилем для использования на дрели и шурупверте как с обычным, так и с быстросъемным патроном
- Конусообразный профиль обеспечивает повышенную гибкость для обработки поверхностей со сложным рельефом

Диаметр	Посадка	Артикул
<b>115 мм</b>	<b>8 мм</b>	<b>35740-115*</b>
<b>125 мм</b>	<b>8 мм</b>	<b>35740-125</b>

### ПЛАСТИКОВЫЕ, для УШМ

- Пластиковое основание максимально эффективно передает крутящий момент на обрабатываемую поверхность
- Конусообразный профиль обеспечивает повышенную гибкость и возможность обработки поверхностей со сложным рельефом

<b>115 мм</b>	<b>M14</b>	<b>35742-115*</b>
<b>125 мм</b>	<b>M14</b>	<b>35742-125</b>
<b>150 мм</b>	<b>M14</b>	<b>35742-150</b>

### ПЛАСТИКОВЫЕ, для УШМ (с полиуретановой вставкой)

- Мягкая полиуретановая вставка для бережного щадящего шлифования и работы в труднодоступных местах
- Пластиковое основание максимально эффективно передает крутящий момент на обрабатываемую поверхность
- Конусообразный профиль обеспечивает повышенную гибкость для обработки поверхностей со сложным рельефом

<b>115 мм</b>	<b>M14</b>	<b>35744-115*</b>
<b>125 мм</b>	<b>M14</b>	<b>35744-125</b>
<b>150 мм</b>	<b>M14</b>	<b>35744-150</b>

