



### Основные характеристики

Семейство изделий	OsiSense XC
Название серии	Стандартный формат
Тип изделия или компонента	Головка концевого выключателя
Краткое название устройства	ZCKD
Тип головки	Поворотная головка
Совместимость изделий	XCKL XCKM XCKS
Соответствующий корпус	ZCKL1 ZCKL1H7 ZCKL5 ZCKL5H7 ZCKL6 ZCKL6H7 ZCKL7 ZCKL7H7 ZCKL8 ZCKL8H7 ZCKLD31 ZCKLD31H7 ZCKLD35 ZCKLD35H7 ZCKLD37 ZCKLD37H7 ZCKLD39 ZCKLD39H7 ZCKM1 ZCKM1H29 ZCKM1H7 ZCKM5 ZCKM5H29 ZCKM5H7 ZCKM6 ZCKM6H29 ZCKM6H7 ZCKM7 ZCKM7H29 ZCKM7H7 ZCKM8

Отказ от ответственности: Данный документ не изменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

ZCKM8H29  
 ZCKM8H7  
 ZCKM9  
 ZCKM9H29  
 ZCKMD31  
 ZCKMD31H29  
 ZCKMD31H7  
 ZCKMD35  
 ZCKMD35H29  
 ZCKMD35H7  
 ZCKMD37  
 ZCKMD37H29  
 ZCKMD37H7  
 ZCKMD39  
 ZCKMD39H29  
 ZCKMD39H7  
 ZCKS1  
 ZCKS1H29  
 ZCKS2  
 ZCKS2H29  
 ZCKS5  
 ZCKS5H29  
 ZCKS6  
 ZCKS6H29  
 ZCKS7  
 ZCKS7H29  
 ZCKS8  
 ZCKS8H29  
 ZCKS9  
 ZCKS9H29  
 ZCKSD31  
 ZCKSD31H29  
 ZCKSD35  
 ZCKSD35H29  
 ZCKSD37  
 ZCKSD37H29  
 ZCKSD39  
 ZCKSD39H29

Движение рабочей головки	Поворотный
Тип рукоятки	Рычаг с захватом пруж. возврат стекловолокно (штырь круглого сечения 6 мм, L = 200 мм)
Тип подвода	Подвод сбоку 2 направления

### Дополнительные характеристики

Активация выключателя	Любой подвижной частью
Прямое размыкание	Без
Материал головки	Пластиковый

### Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации

### Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1012 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

---

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

---