

STRUB Syntolube HOT 260 H1 / 460 H1

Синтетическое масло для цепей

Описание

STRUB Syntolube HOT 260 H1 и 460 H1 представляют собой полностью синтетические масла с высокой термической стабильностью.

Применение

Полностью синтетическое масло для цепей, разработанное специально для применения в пищевой промышленности.

STRUB Syntolube HOT 260 H1 и 460 H1 полностью отвечают требованиям USDA H1 (по Своду федеральных постановлений).

Свойства и преимущества

- ✓ Отличная смазывающая способность
- ✓ Высокие противоизносные свойства
- ✓ Хорошая смачивающая способность
- ✓ Отличная устойчивость к окислению
- ✓ Низкая скорость испарения
- ✓ Нет прилипания
- ✓ Не содержит токсичных веществ
- ✓ Термостойкость вплоть до 250 - 260°C

Технические данные

STRUB Syntolube	Спецификации		HOT 260 H1	HOT 460 H1
Номер артикула			30475	31423
Цвет	визуально	---	Светло-коричневый	Светло-коричневый
Плотность при 20°C	DIN 51757	г/мл	0.961	0.965
Вязкость при 40°C	ASTM D445, IP71	мм ² /с	320	460
Вязкость при 100°C	ASTM D445, IP71	мм ² /с	36	45
Температура вспышки	DIN ISO 2592	°C	>250	280
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	-30	-15

Транспортировка

ADR/SDR:

Не опасен

Утилизация

LVA VeVA / EAK:

13 02 06

The information contained in this technical data sheet are based on the general knowledge and application possibilities. Strub + Co. AG is not liable for damage resulting from improper use of the products. The industry-standard measurement and production tolerances apply to the specified characteristics. Generally, no legally binding can be derived from this data. Our products are constantly further developed. Therefore Strub + Co. AG reserves the right to change all technical data in this data sheet at any time and without prior notice.