STRUB Universalspray Z

Смазка-аэрозоль, нетекучая, обеспечивающая покрытие в виде сухой смазывающей пленки

Арт.№. 30698

Описание

STRUB Universalspray Z – смазочный материал матового-черного цвета в виде спрея, содержащего MoS_2 (дисульфид молибдена) и синергические добавки, для применения в условиях низких и высоких температур.

Применение

STRUB Universalspray Z предназначен для смазывания поверхностей скольжения, наземных и подвесных конвейерных систем, шарниров, направляющих скольжения, шестерённых приводов, пластинчатых рессор, цепных передач, а также защиты металлических поверхностей и резьбовых соединений.

STRUB Universalspray Z наносится распылением на смазываемую поверхность с расстояния 10 – 30 см. Не использовать вблизи открытых источников огня.

Преимущества и выгоды

- ✓ Смазка после нанесения быстро высыхает и затвердевает на воздухе в течение нескольких минут.
- ✓ Адгезивные и механические свойства сухой смазывающей пленки могут быть улучшены нагревом до 70°C - 150°C в течение 1 ½ часа.
- ✓ Высокий капиллярный эффект от сверхтонких трещин на поверхности STRUB Universalspray Z предотвращает трение и изнашивание (образующаяся защитная пленка содержит порядка 10'000 слоев ламинарных твердых смазывающих добавок) даже при нагрузках высочайшей интенсивности от контакта металлических поверхностей.
- ✓ Смазывающие свойства гарантируют обеспечение минимального коэффициента трения.

Технические данные

Диапазон рабочих температур до отвердевания без присутствия кислорода	°C	-180 – +450 -180 – +650

Транспортировка

ADR/SDR: Номер ООН: 1950

Утилизация

LVA VeVA / EAK: 14 06 03

STRUB + Co. AG Mühlematttstrasse 5 phone +41 62 785 22 22 strub@strub-lube.ch
Swiss Tribology CH-6260 Reiden fax +41 62 785 22 33 www.strub-lube.ch