

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# ZCY55

Стекл. стержневой рычаг 3мм, Д=125мм



### Основные характеристики

Семейство изделий	OsiSense XC
Название серии	Стандартный формат
Тип изделия или компонента	Рычаг концевого выключателя
Краткое название устройства	ZCY
Совместимость изделий	XCKD XCKP XCKT XCMD
Соответствующая головка	ZCE01 ZCE05
Движение рабочей головки	Поворотный
Тип рукоятки	Рычаг с захватом пруж. возврат стекловолокно (штырь круглого сечения 3 мм, L = 125 мм)
Траектории	Нет траектории
Тип подвода	Подвод сбоку

### Дополнительные характеристики

Активация выключателя	Любой подвижной частью
Прямое размыкание	Без

### Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации

### Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0851 - Декларация о соответствии Schneider Electric

 [Декларация о соответствии Schneider Electric](#)

---

Регламент REACH

Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину  
[Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину](#)


---

Экологический профиль продукта

Доступен  
 [Эксплуатационные характеристики](#)

---

Инструкция по утилизации

Не требует специальных действий для утилизации  
 [Руководство по утилизации](#)

---

## Гарантия на оборудование

---

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

---