



## ЭКСПЕРТ ХОМУТЫ НЕЙЛОНОВЫЕ

Предназначены для быстрой стяжки кабелей в пучок и крепления к различным конструкциям. Обладают повышенной гибкостью и морозостойчивостью. Диапазон рабочих температур от -45°C до +85°C.

| Артикул        | Описание  | Размер, мм                                 | Кол-во в упаковке, шт. | Упаковка   |     |   |
|----------------|-----------|--|------------------------|--|-----|---|
| 309010-25-080  | белые     | 2,5 x 80                                   | 100                    |  <p>Пакет с евроотверстием</p> |     |   |
| 309010-25-100  |           | 2,5 x 100                                  |                        |  |     |   |
| 309010-25-150  |           | 2,5 x 150                                  |                        |  |     |   |
| 309010-25-200  |           | 2,5 x 200                                  |                        |  |     |   |
| 309010-36-150  |           | 3,6 x 150                                  |                        |  |     |   |
| 309010-36-200  |           | 3,6 x 200                                  |                        |  |     |   |
| 309010-36-250  |           | 3,6 x 250                                  |                        |  |     |   |
| 309010-36-300  |           | 3,6 x 300                                  |                        |  |     |   |
| 309010-36-370  |           | 3,6 x 370                                  |                        |  |     |   |
| 309010-45-180  |           | 4,5 x 180                                  |                        |  |     |   |
| 309010-45-200  |           | 4,5 x 200                                  |                        |  |     |   |
| 309010-45-250  |           | 4,5 x 250                                  |                        |  |     |   |
| 309010-45-300  |           | 4,5 x 300                                  |                        |  |     |   |
| 309010-45-350  |           | 4,5 x 350                                  |                        |  |     |   |
| 309010-48-400  |           | 4,8 x 400                                  |                        |  |     |   |
| 309010-48-500  |           | 4,8 x 500                                  |                        |  |     |   |
| 309010-76-250  |           | 7,6 x 250                                  |                        |  |     |   |
| 309010-76-300* |           | 7,6 x 300                                  |                        |  |     |   |
| 309010-76-350  |           | 7,6 x 350                                  |                        |  |     |   |
| 309010-76-400  |           | 7,6 x 400                                  |                        |  |     |   |
| 309010-76-500  |           | 7,6 x 500                                  |                        |  |     |   |
| 309010-90-450  |           | 9 x 450                                    |                        |  |     |   |
| 309010-90-550  |           | 9 x 550                                    |                        |  |     |   |
| 309010-90-650  |           | 9 x 650                                    |                        |  |     |   |
| 309010-90-760  |           | 9 x 760                                    |                        |  |     |   |
| 309010-90-1020 |           | 9 x 1020                                   |                        |  |     |   |
| 309010-12-750  |           | 12 x 750                                   |                        |  |     |   |
| 309030-25-080  |           | черные<br>устойчивы к воздействию УФ-лучей | 2,5 x 80               |  | 100 |  <p>Пакет с евроотверстием</p> |
| 309030-25-100  |           |  | 2,5 x 100              |  |     |   |
| 309030-25-150  |           |  | 2,5 x 150              |  |     |   |
| 309030-25-200  |           |  | 2,5 x 200              |  |     |   |
| 309030-36-150  |           |  | 3,6 x 150              |  |     |   |
| 309030-36-200  |           |  | 3,6 x 200              |  |     |   |
| 309030-36-250  | 3,6 x 250 |  |                        |  |     |   |
| 309030-36-300  | 3,6 x 300 |  |                        |  |     |   |
| 309030-36-370  | 3,6 x 370 |  |                        |  |     |   |
| 309030-45-180  | 4,5 x 180 |  |                        |  |     |   |
| 309030-45-200  | 4,5 x 200 |  |                        |  |     |   |
| 309030-45-250  | 4,5 x 250 |  |                        |  |     |   |
| 309030-45-300  | 4,5 x 300 |  |                        |  |     |   |
| 309030-45-350  | 4,5 x 350 |  |                        |  |     |   |
| 309030-48-400  | 4,8 x 400 |  |                        |  |     |   |
| 309030-48-500  | 4,8 x 500 |  |                        |  |     |   |
| 309030-76-250  | 7,6 x 250 |  |                        |  |     |   |
| 309030-76-300* | 7,6 x 300 |  |                        |  |     |   |
| 309030-76-350  | 7,6 x 350 |  |                        |  |     |   |
| 309030-76-400  | 7,6 x 400 |  |                        |  |     |   |
| 309030-76-500  | 7,6 x 500 |  |                        |  |     |   |
| 309030-90-450  | 9 x 450   |  |                        |  |     |   |
| 309030-90-550  | 9 x 550   |  |                        |  |     |   |
| 309030-90-650  | 9 x 650   |  |                        |  |     |   |
| 309030-90-760  | 9 x 760   |  |                        |  |     |   |
| 309030-90-1020 | 9 x 1020  |  |                        |  |     |   |
| 309030-12-750  | 12 x 750  |  |                        |  |     |   |



\* Данный артикул представлен на фото.