



Основные характеристики

Семейство изделий	Altivar Machine ATV320
Тип изделия или компонента	Привод с регулируемой частотой вращения
Специальная область применения продукта	Комплексные установки
Краткое название устройства	ATV320
Форма привода	Блок
Назначение продукта	Асинхронные электродвигатели Синхронные двигатели
Фильтр помех	Класс C2 с интегрированным фильтром ЭМС
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
Степень защиты	UL тип 1 with UL type 1 conformity kit
Тип охлаждения	Вентилятор
Число фаз сети	3 фазы
Номинальное напряжение питания [Us]	380...500 В (- 15...10 %)
Частота сети питания	50...60 Hz (- 5...5 %)
Мощность двигателя, кВт	15 кВт для тяжелые условия
Мощность двигателя, л.с.	20 лс для тяжелые условия
Линейный ток	47.3 А в 380 В для тяжелые условия 33.3 А в 500 В для тяжелые условия
Предполагаемый линейный Isc	22 кА
Полная мощность	28.8 kVA в 500 В для тяжелые условия
Непрерывный выходной ток	33 А в 4 kHz для тяжелые условия
Макс. переходной ток	49.5 А в течение 60 с для тяжелые условия
Профиль управления асинхронным электродвигателем	Отношение напряжения/частоты, 2 точки Отношение напряжения/частоты, 5 точки Управление вектором потока без датчика, стандартный Отношение напряжения/частоты - энергосбережение, квадратичная функция U/f Flux vector control without sensor - Energy Saving
Профиль управления синхронным двигателем	Векторное управление без датчика
Выходная частота привода	0.1...599 Гц
Номинальн. частота коммутации	4 kHz
Частота коммутации	4...16 kHz Со снижением номинального тока

	2...16 kHz регулируем.
Функция защиты	STO (безопасное выключение крутящего момента) SIL 3 SS1 (безопасная остановка 1) SMS (safe maximum speed) SLS (безопасная ограниченная скорость) GDL (guard door locking)
Протокол обмена данными	CANopen Modbus
Оptionальная карта	Модуль соединения: шлейф CANopen RJ45 Модуль соединения: CANopen SUB-D 9 Модуль соединения: Открытый стиль CANopen клеммный блок Модуль соединения: EtherCAT RJ45 Модуль соединения: DeviceNet Модуль соединения: Ethernet/IP Модуль соединения: Profibus DP V1 Модуль соединения: Profinet Модуль соединения: Ethernet Powerlink

Дополнительные характеристики

Исполнение	Стандартное исполнение
Выходное напряжение	<= напряжение питания
Допустимый кратковременно выдерживаемый ток	1,5 x I _n в течение 60 с для тяжелых условия
Диапазон скоростей	1...100 с асинхронный электродвигатель в режиме без обратной связи
Точность скорость	+/- 10 % номинального проскальзывания 0,2 T _n ... T _n
Точность момента	+/- 15 %
Переходная перегрузка по вращающему моменту	170...200 % номинального крутящего момента двигателя
Тормозной момент	<= 170 % с тормозным резистором в течение 60 с
Контур регулирования	Настраиваемый ПИД-регулятор
Компенсация проскальзывания вала двигателя	Автоматически при любой нагрузке Недоступно в режиме преобразования напряжение/частота (2 или 5 точек) Регулируемый 0...300 %
Программы ускорения и замедления	S U CUS Линейное замедление, автоматический останов, инжекция постоянного тока Линейное замедление, подстройка Линейный Переключение реле защиты от разгона
Торможение до остановки	Подачей пост. тока
Тип защиты	Привод: тепловая защита Привод: сверхток между выходной фазой и землей Привод: исчезновение фазы на входе Привод: защита от перегрева Привод: короткое замыкание между фазами двигателя
Разрешение по частоте	Дисплейный блок: 0,1 Гц Аналоговый вход: 0,012/50 Гц
Электрическое соединение	Управление, винтовой зажим: 0,5...1,5 мм ² AWG 20...AWG 16 Двигатель/Тормозной резистор, винтовой зажим: 6...16 мм ² AWG 8...AWG 6 Блок питания, винтовой зажим: 16 мм ² AWG 6
Тип разъема	1 RJ45 для Modbus/CANopen на лицевой панели
Физический интерфейс	2-проводн. RS 485 для Modbus
Кадр передачи	RTU для Modbus
Скорость передачи	4,8, 9,6, 19,2, 38,4 кб/с для Modbus 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps для CANopen
Формат данных	8 бит, конфигурируемая проверка на четность-нечетность или её отсутствие для Modbus
Тип смещения	Нет импеданса для Modbus
Кол-во адресов	1...247 для Modbus 1...127 для CANopen
Способ доступа	Ведомый для CANopen
Питание	Внутреннее питание для регулировочного потенциометра (1 - 10 кОм): 10.5 В пост. ток (+/- 5 %) ток <= 10 мА (защита от перегрузки и короткого замыкания)


Индикация	1 светодиод зеленый для работа CANopen 1 светодиод красный для ошибка CANopen 1 светодиод красный для сбоя привода 1 светодиод красный для напряжение привода
Ширина	180 мм
Высота	330 мм 404 мм с платой для обеспечения ЭМС
Глубина	232 мм
Масса продукта	8,8 кг
Номер аналогового входа	3
Тип подключения	Напряжение (AI1): 0...10 V пост. ток, полное сопротивление 30000 Ом, разрешение 10 бит Напряжение биполярного источника (AI2): +/- 10 V пост. ток, полное сопротивление 30000 Ом, разрешение 10 бит Ток (AI3): 0...20 mA (или 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA или другие характеристики по конфигурации), полное сопротивление 250 Ом, разрешение 10 бит
Количество дискретных входов	7
Тип дискретного входа	Программируемый (приемник/источник) (DI1...DI4): 24...30V пост. Тока: уровень 1 ПЛК Программируемый как импульсный вход 20 тыс. имп./с (DI5): 24...30V пост. Тока: уровень 1 ПЛК Датчик РТС, конфигурируемый с помощью переключателя (DI6): 24...30V пост. Тока Безопасное выключение крутящего момента (STO): 24...30V пост. Тока, полное сопротивление 1500 Ом
Тип дискретных входов	Отрицательная логика («приемник»): : DI1...DI6, > 19 V (state 0) < 13 V (state 1) Положительная логика (источник): : DI1...DI6, < 5 V (state 0) > 11 V (state 1)
Номер аналогового выхода	1
Тип аналогового выхода	Ток, задаваемый программным способом (AQ1): 0...20 mA, полное сопротивление 800 Ом, разрешение 10 бит Напряжение, задаваемое программным способом (AQ1): 0...10 V, полное сопротивление 470 Ом, разрешение 10 бит
Длительность выборки	Аналоговый вход (AI1, AI2, AI3): 2 мс Аналоговый выход (AQ1): 2 мс
Точность	Аналоговый вход AI1, AI2, AI3: +/- 0,2 % для температуры -10...60 °C Аналоговый вход AI1, AI2, AI3: +/- 0,5 % для температуры 25 °C Аналоговый выход AQ1: +/- 1 % для температуры 25 °C Аналоговый выход AQ1: +/- 2 % для температуры -10...60 °C
Ошибка линеаризации	Аналоговый вход (AI1, AI2, AI3): +/- 0,2...0,5 % от максимального значения Аналоговый выход (AQ1): +/- 0,3 %
Количество дискретных выходов	3
Тип дискретного выхода	Задаваем. релейная логика Н.О./Н.З. (R1A, R1B, R1C): electrical durability 100000 циклы Задаваем. релейная логика нет (R2A, R2B): electrical durability 100000 циклы Логический (LO)
Время обновления	Логический вход (DI1...DI6): 8 ms (+/- 0,7 мс) Релейный выход (R1A, R1B, R1C): 2 ms Релейный выход (R2A, R2C): 2 ms
Минимальный коммутируемый ток	Релейный выход (R1, R2): 5 mA в 24 В пост. ток
Макс. коммутируемый ток	Релейный выход (R1) в резистивные нагрузка (cos phi = 1: 3 A в 250 В пер. ток Релейный выход (R1) в резистивные нагрузка (cos phi = 1: 4 A в 30 В пост. ток Релейный выход (R1, R2) в индуктивн. нагрузка (cos phi = 0.4: 2 A в 250 В пер. ток Релейный выход (R1, R2) в индуктивн. нагрузка (cos phi = 0.4: 2 A в 30 В пост. ток Релейный выход (R2) в резистивные нагрузка (cos phi = 1: 5 A в 250 В пер. ток Релейный выход (R2) в резистивные нагрузка (cos phi = 1: 5 A в 30 В пост. ток
Специальное применение	Machinery
??????????	Hoisting self erecting
? ??????????? ? ???????????	Material handling carousel Material handling conveyor Material handling lifting platform Material handling palletizers - medium performance Material handling transfer table Material handling turn table Material working (wood, ceramic, stone, pvc, metal) cutting - medium accuracy Material working (wood, ceramic, stone, pvc, metal) drilling Material working (wood, ceramic, stone, pvc, metal) saw Packaging bagging Packaging feed conveyor low performance Packaging filling bottles - intermittent operation Packaging linear labeling Packaging другое применение

	Packaging stretching wrapping Packaging tray take Textile knitting Textile printing machines Textile spinning Washing machines car Washing machines другое применение Hoisting standard crane - travelling or trolley
Power range	15...25 кВт 380...440 Вт 3 фазы 15...25 кВт 480...500 Вт 3 фазы
Motor starter type	Variable speed drive

Условия эксплуатации

Изоляция	Между жазимами питания и управления
Сопротивление изоляции	> 1 МОм в 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты
Уровень шума	58 дБ в соответствии с 86/188/EEC
Рассеиваемая мощность, Вт	480 Вт (вентилятор) в 380 В, 4 kHz
Рабочее положение	Вертикальный +/- 10 градусов
Электромагнитная совместимость	Проверка стойкости к наведенным РЧ помехам в соответствии с IEC 61000-4-6 уровень 3 Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам в соответствии с IEC 61000-4-4 уровень 4 Испытание стойкости к электролитическому разряду в соответствии с IEC 61000-4-2 уровень 3 Испытание на стойкость к радиочастотным помехам в соответствии с IEC 61000-4-3 уровень 3 Испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения в соответствии с IEC 61000-4-11 Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс в соответствии с IEC 61000-4-5 уровень 3
Степень загрязнения	2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
Виброустойчивость	1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 gn в течение 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
Относительная влажность	5...95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3 5...95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3
Рабочая температура окружающей среды	- 200...400 °C без ухудшения номинальных значений 50...60 °C с понижающим коэффициентом
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...70 °C
Рабочая высота	<= 1000 м без ухудшения номинальных значений 1000...2000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
Стандарты	EN/IEC 61800-3 EN/IEC 61800-5-1 EN 55011 класс А группа 1 EN 61800-3 среда 1 категория C2 EN 61800-3 environment 2 category C2
Сертификация	CSA NOM 117 UL RCM EAC
Маркировка	CE

Экологичность предложения

Директива RoHS	Соответствует - с 1614 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину