

STRUB Drawing Compound SF2

Смазка для волочения и операций формовки

Арт. № 31315



БИОРАЗЛАГАЕМАЯ

Описание

Бежевая, водосмешиваемая смазка для операций волочения и обработки давлением на основе натуральных смазывающих компонентов и мыла. Может быть разбавлена водой до достижения желаемой концентрации (20 – 40% STRUB Drawing Compound SF2 в воде), в зависимости от материала и его толщины.

Применение

Для волочения нержавеющей стали, стальных сплавов, цветных металлов, а также множества операций формовки листового металла.

Технические данные

Показатель	Метод изм.	Значение
Цвет	визуально	бежевый
Текстура		кремообразная
Пенетрация при 25°C	1/10 мм	350 – 450

Преимущества и выгоды

- ✓ Синергические твердые добавки в составе смазки
- ✓ Нетоксична
- ✓ Производится из биоразлагаемого сырья
- ✓ Без содержания хлора
- ✓ Не содержит тяжелых металлов
- ✓ Отсутствие растворителей в составе

Примечание

Внимание! Держать в закрытой таре!
Температура хранения: от +10°C до +40°C

Транспортировка

ADR/SDR: Не является опасным грузом

Утилизация

LVA VeVA / EAK: 12 01 12

The information contained in this technical data sheet are based on the general knowledge and application possibilities. Strub + Co. AG is not liable for damage resulting from improper use of the products. The industry-standard measurement and production tolerances apply to the specified characteristics. Generally, no legally binding can be derived from this data. Our products are constantly further developed. Therefore Strub + Co. AG reserves the right to change all technical data in this data sheet at any time and without prior notice.