

STRUB Vulcan Draw CF 822/250 - 822/1300

Полностью синтетическое масло для волочения

Описание

Полностью синтетическое масло с высокой вязкостью, обладающее превосходными смазывающими и противозадирными свойствами.

Применение

Для трудных операций по волочению алюминия и алюминиевых сплавов

Свойства и преимущества

- ✓ Специальное, практически прозрачное масло, без запаха, не испаряющееся.
- ✓ Не содержит хлора.
- ✓ Высокое качество поверхности
- ✓ Экономичность при использовании
- ✓ Возможно обезжиривание обычными растворителями или щелочными средствами.

Технические данные

		822/250	822/500	822/800	822/1000	822/1300
Артикул		30141	30558	31502	30067	32226
Цвет		Прозрачн.	Прозрачн.	Прозрачн.	Прозрачн.	Прозрачн.
Плотность при 20°C	г/см ³	0.910	0.918	0.920	0.915	0.960
Вязкость при 40°C	мм ² /с	230	500	750	1000	1200
Точка вспышки	°C	> 200	> 220	> 200	> 200	> 200
Точка возгорания	°C	250	250	250	250	250
Точка застывания	°C	< - 21	< - 21	< - 10	< - 10	< - 10

Транспортировка

ADR/SDR: не опасен

Утилизация

LVA VeVA / EAK: 12 01 07

The information contained in this technical data sheet are based on the general knowledge and application possibilities. Strub + Co. AG is not liable for damage resulting from improper use of the products. The industry-standard measurement and production tolerances apply to the specified characteristics. Generally, no legally binding can be derived from this data. Our products are constantly further developed. Therefore Strub + Co. AG reserves the right to change all technical data in this data sheet at any time and without prior notice.