

Город ТОО «АльфаИнвест»
 Плательщик 160000, г.Шымкент, ул.Джангильдина 20-41
 ИНН / КПП БИН 150940006516
 Получатель ИИК KZ9796516F0007739844
 Почтовый адрес Филиал АО «ForteBank» в г.Шымкент
 БИК IRTYKZKA
 телефон, факс Тел: 8 (7252) 31-06-09
 Доставка самовывоз Ж/Д АВИА 87017279470, 87756300528, 87057153135
 Перевозчик Директор Махортов Виталий Юрьевич

Заявка № от «___» _____ 201 г. Дата готовности «___» _____ 201 г.

Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ МР УРСВ-5хх ц(М) ПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Комплект однотипных приборов:

исполнение УРСВ -	многоканальное				многолучевое		
	510 ц (одноканальный)	520 ц (двухканальный)	530 ц (трехканальный)	540 ц (четыреканальный)	522 ц (двухлучевой)	542 ц (два двухлучевых)	544 ц (четырелучевой)
количество, шт.							

опции исполнения: взрывозащищенное* морозоустойчивое помехозащищенное

По заказу:

модули (не более 2): универсальный (имп/част/логический)** Ethernet токовый выход длина кабеля связи, м

источник вторичного питания, шт.: ИВП-24.24* 15.24 30.24 длина кабеля, м

Основная комплектация:

№ канала	тип ПЭА накладные Н-021, Н-011; врезные В-502 (до 2,5 МПа), В-504 (до 16 МПа), В-202 (до 2,5 МПа), В-205 (до 25 МПа) взрывозащищенное исполнение - ххх Ех	DN трубопровода	патрубки для ПЭА		длина кабеля связи исполнений				
			по диаметру	по хорде	базовое		взрывозащищенное		помехо- защищенное
					ПЭА-ВП	ПЭА-БИ	БИ-ВП	УС-ВП	
1									
2									
3									
4									

Измерительный участок (DN: 10,25,40,50,80,100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600):

№ канала	DN, наружный диаметр, толщина стенки, материал трубопровода.	Тип ИУ: (-х11, -х12, -х32, -х42, -х82)	Материал ИУ: (Ст20/09Г2С/ Нерж. ст.)	Вварной, фланцованный	DN ИУ	Арматура		Давление, МПа
						Для фланцованного ИУ ответные фланцы с патрубками, крепеж и прокладки входят в состав комплекта поставки	Комплект конфузоров	
1								
2								
3								
4								

внутреннее антикоррозионное покрытие ИУ (DN от 80 и более)

Дополнительные устройства:

Тип ПЭА комплектов коммутационное устройство (IP 54): одноканальное, шт. двухканальное, шт.

Комплект монтажных частей для герметизации одного канала коммутационного устройства (до IP 68): шт.

Теплоизоляционный чехол для ВП: с обогревающим кабелем шт. без обогревающего кабеля шт.

АССВ-030***

USB-RS-232/RS-485

АТВ-3***

Взлет СП***

адаптер сотовой связи

адаптер сигналов

адаптер токового выхода

программный комплекс

* – приборы исполнений «взрывозащищенное» комплектуются источником вторичного питания ИВП-24.24; во взрывозащищенных приборах исполнение «помехозащищенное» не применяется;

** – в исполнении УРСВ-520 ц, -530 ц, -540 ц, -542 ц один универсальный (имп/част/логический) модуль установлен всегда;

*** – оформляется отдельной картой заказа;

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак X, значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О. принявшего заказ _____ тел. _____