

Город ТОО «АльфаИнвест»
 Плательщик 160000, г.Шымкент, ул.Джангильдина 20-41
 ИНН / КПП БИН 150940006516
 Получатель ИИК KZ9796516F0007739844
 Почтовый адрес Филиал АО «ForteBank» в г.Шымкент
 БИК IRTYKZKA
 телефон, факс Тел: 8 (7252) 31-06-09
 Доставка САМОВЫВОЗ Ж/Д АВИА 87017279470, 87756300528, 87057153135
 Перевозчик Директор Махортов Виталий Юрьевич

Заявка № от «___» _____ 201 г. Дата готовности «___» _____ 201 г.

Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ МР исполнение УРСВ-5хх ц

Комплект однотипных приборов:

исполнение УРСВ -	многоканальное				многолучевое	
	510 ц (одноканальный)	520 ц (двухканальный)	530 ц (трехканальный)	540 ц (четыреканальный)	522 ц (двухлучевой)	542 ц (два двухлучевых)
количество, шт.						

опции исполнения: помехозащищенное

По заказу:

модули (не более 2): универсальный (имп/част/логический)* Ethernet токовый выход длина кабеля связи, м

источник вторичного питания, шт.: 15.24 30.24 длина кабеля, м

Основная комплектация:

№ канала	тип ПЭА накладные Н-021; врезные до 2,5МПа В-502, В-504, В-202	DN трубопровода	патрубки для ПЭА		длина кабеля связи исполнений	
			по диаметру	по хорде	базовое	помехозащищенное
					ПЭА-ВП	УС-ВП
1						
2						
3						
4						

Измерительный участок (DN: 25,40,50,80,100, 150, 200, 250, 300):

№ канала	DN, наружный диаметр, толщина стенки, материал трубопровода.	Тип ИУ: (-011, -012, -032, -042)	Материал ИУ: (Ст20)	Вварной, фланцованный	DN ИУ	Арматура		Давление, МПа макс. 2,5
						Для фланцованного ИУ ответные фланцы с патрубками, крепеж и прокладки входят в состав комплекта поставки	Комплект конфузоров	
1								
2								
3								
4								

внутреннее антикоррозионное покрытие ИУ (DN от 80 и более)

Дополнительные устройства:

Тип ПЭА комплектов коммутационное устройство (IP 54): одноканальное, шт. двухканальное, шт.

Комплект монтажных частей для герметизации одного канала коммутационного устройства (до IP 68): шт.

Теплоизоляционный чехол для ВП: с обогревающим кабелем шт. без обогревающего кабеля шт.

АССВ-030**
адаптер сотовой связи

USB-RS-232/RS-485
адаптер сигналов

АТВ-3**
адаптер токового выхода

Взлет СП**
программный комплекс

* – в исполнении УРСВ-520 ц, -530 ц, -540 ц, -542 ц один универсальный (имп/част/логический) модуль установлен всегда

** – оформляется отдельной картой заказа;

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак X, значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О. принявшего заказ _____ тел. _____