

Технические характеристики продукта

Характеристики

TMC2SL1

Картридж M221- 1 последовательной порт



Основные характеристики

Серия продукта	Modicon M221
Тип устройства или его аксессуаров	Картридж последовательного канала
Совместимость изделий	Modicon M221C

Дополнительные характеристики

Тип встроенных клемм	Последов. канал без развязки для клеммный блок с винтовыми зажимами (RS232) Последов. канал без развязки для клеммный блок с винтовыми зажимами (RS485)
Скорость передачи	1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию), длина шины = 15 м (RS485) 1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию), длина шины = 3 м (RS232)
Протокол порта обмена данными	Modbus последов. канал без развязки для ведущий/ведомый (RTU/ASCII или SoMachine-Network)
Изоляция	Неизолиров.Между линиями и внутренней логикой
Высота	41 мм
Глубина	15 мм
Ширина	35 мм
Масса продукта	0.015 кг

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1415 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Не содержит вредных веществ Не содержит вредных веществ
Экологический профиль продукта	Доступно Эксплуатационные характеристики
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Руководство по утилизации