

Технические характеристики продукта

Характеристики

VDIP184546010

Actassi CL-MNC5e патч-корд F/UTP 4P, категория 5E, 155 МГц, LSZH, 1 м, серый



Основные характеристики

Диапазон	Actassi
Тип устройства или его аксессуаров	Патчкорд
Оборудование в комплекте	Grey coloured clips Green coloured clips Red coloured clips
Цвет	Grey : patchcord
Количество в одном комплекте	1

Дополнительные характеристики


Входной импеданс	100 Ohm
Совместимость продукта	Цветные зажимы желтый Цветные зажимы синий Цветные зажимы красный Цветные зажимы зеленый
Категория сети обмена данными	5e
Тип сети обмена данными	10GBASE-T
Частота передачи	155 МГц
Тип разъема	RJ45
Термостойкость	60 °C
Материал	Неизолированная медь : проводник PE (полиэтилен) : Изоляция провода
Длина кабеля	0...1 m
Тип экрана кабеля	F/UTP

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха в месте монтажа	0...50 °C
Рабочая температура окружающей среды	-20...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-20...60 °C
Характеристики окружающей среды	LSZH (малодымный с нулевым содержанием галогенов) кожух
Стандарты	ISO/МЭК 11801:2011 Ed.2.2 EN 50173 Ed.3

Сертификация	Delta
--------------	-------

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1144 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
