

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# VDIP184546030

## Патч-корд медный 5е F/UTP LSZH 3м



### Основные характеристики

Диапазон	Actassi
Тип устройства или его аксессуаров	Патчкорд
Оборудование в комплекте	Grey coloured clips Green coloured clips Red coloured clips
Цвет	Grey : patchcord
Количество в одном комплекте	1

### Дополнительные характеристики

Входной импеданс	100 Ohm
Совместимость продукта	Цветные зажимы желтый Цветные зажимы синий Цветные зажимы красный Цветные зажимы зеленый
Категория сети обмена данными	5е
Тип сети обмена данными	10GBASE-T
Частота передачи	155 МГц
Тип разъема	RJ45
Термостойкость	60 °C
Материал	Неизолированная медь : проводник PE (полиэтилен) : Изоляция провода
Длина кабеля	0...3 m
Тип экрана кабеля	F/UTP

### Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха в месте монтажа	0...50 °C
Рабочая температура окружающей среды	-20...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-20...60 °C
Характеристики окружающей среды	LSZH (малодымный с нулевым содержанием галогенов) кожух
Стандарты	ISO/МЭК 11801:2011 Ed.2.2 EN 50173 Ed.3


---

Сертификация	Delta
--------------	-------

---

### Экологичность предложения

---

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1144 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

---

### Гарантия на оборудование

---

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

---