

Технические характеристики продукта

Характеристики

VDIP184546050

Actassi CL-MNC5e патч-корд F/UTP 4P, категория 5E, 155 МГц, LSZH, 5 м, серый



Основные характеристики

Диапазон	Actassi
Тип устройства или его аксессуаров	Патчкорд
Оборудование в комплекте	Grey coloured clips Green coloured clips Red coloured clips
Цвет	Grey : patchcord
Количество в одном комплекте	1

Дополнительные характеристики

Входной импеданс	100 Ohm
Совместимость продукта	Цветные зажимы желтый Цветные зажимы синий Цветные зажимы красный Цветные зажимы зеленый
Категория сети обмена данными	5e
Тип сети обмена данными	10GBASE-T
Частота передачи	155 МГц
Тип разъема	RJ45
Термостойкость	60 °C
Материал	Неизолированная медь : проводник PE (полиэтилен) : Изоляция провода
Длина кабеля	0...5 m
Тип экрана кабеля	F/UTP

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха в месте монтажа	0...50 °C
Рабочая температура окружающей среды	-20...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-20...60 °C
Характеристики окружающей среды	LSZH (малодымный с нулевым содержанием галогенов) кожух
Стандарты	ISO/МЭК 11801:2011 Ed.2.2 EN 50173 Ed.3

Сертификация

Delta

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует - с 1144 - Декларация о соответствии Schneider Electric

 [Декларация о соответствии Schneider Electric](#)

Регламент REACh

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

[Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.](#)

Инструкция по утилизации продукта

Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки