



Основные характеристики

Серия продукта	ConneXium
Тип устройства или его аксессуаров	Неуправляемый коммутатор Ethernet TCP/IP
Концепция	Transparent Ready
Протокол порта обмена данными	Ethernet TCP/IP
Порт Ethernet	100BASE-FX - 1 порт(ы) оптоволоконный 10BASE-T/100BASE-TX - 4 порт(ы) медный кабель
Максимальное кол-во коммутаторов в каскаде	Не ограничено

Дополнительные характеристики

Тип встроенных клемм	Дуплекс SC оптоволоконный Экранированный RJ45 медный кабель
Поддерживаемая среда передачи	Экранированный кабель с витыми парами КАТ. 5Е для медный кабель Многомодовое оптоволокно для оптоволоконный
Cable distance between devices	100 m copper cable
Ослабление	11 дБ 62,2/125 мкм 8 дБ 50/125 μm
Служба Ethernet	Автоматический выбор скорости передачи 10/100 Мбит/с и режима дуплекса Авто MDI/MDX Автоматическое изменение полярности Хранение и перенаправление принятых данных
[Us] номинальное напряжение сети	24 V
Пределы напряжения питания	9.6...32 В БСНН пост. тока
Потребляемая мощность	3.9 Вт
Электрическое соединение	Съемный соединитель 3 канала блок питания
Маркировка	CE
Локальная индикация	1 светодиод состояние и активность оптич. порта 1 светодиод блок питания 1 светодиод на каждый канал активность проводного порта 1 светодиод на каждый канал скорость передачи данных 10 или 100 Мбит/с
Кабельная система Ethernet	TF коммутаторы
Ширина	25 мм

Высота	114 мм
Глубина	79 мм
Масса продукта	0.12 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	0...60 °C
Относительная влажность	> 0...95 % без образования конденсата
Степень защиты IP	IP30
Стандарты	CSA C22,2 No 142 CUL 508
Сертификация продукта	CE

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0744 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Руководство по утилизации
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---