



### Основные характеристики

Серия продукта	ConneXium
Тип устройства или его аксессуаров	Неуправляемый коммутатор Ethernet TCP/IP
Концепция	Transparent Ready
Протокол порта обмена данными	Ethernet TCP/IP
Порт Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX - 5 порт(ы) медный кабель
Максимальное кол-во коммутаторов в каскаде	Не ограничено

### Дополнительные характеристики

Тип встроенных клемм	Экранированный RJ45 медный кабель
Поддерживаемая среда передачи	Экранированный кабель с витыми парами KAT. 5E для медный кабель
Cable distance between devices	100 m copper cable
Служба Ethernet	Автоматический выбор скорости передачи 10/100 Мбит/с и режима дуплекса Авто MDI/MDX Автоматическое изменение полярности Хранение и перенаправление принятых данных
[Us] номинальное напряжение сети	24 V
Пределы напряжения питания	9.6...32 В БСНН пост. тока
Потребляемая мощность	2.2 Вт
Электрическое соединение	Съемный соединитель 3 канала блок питания
Маркировка	CE
Локальная индикация	1 светодиод блок питания 1 светодиод на каждый канал активность проводного порта 1 светодиод на каждый канал скорость передачи данных 10 или 100 Мбит/с
Кабельная система Ethernet	TF коммутаторы
Ширина	25 мм
Высота	114 мм
Глубина	79 мм
Масса продукта	0.113 кг

## Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	0...60 °C
Относительная влажность	> 0...95 % без образования конденсата
Степень защиты IP	IP30
Стандарты	CSA C22,2 No 142 CUL 508
Сертификация продукта	CE

## Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0744 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Руководство по утилизации</a>
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---