

Аппарат контактной сварки

GYS

Артикул: 019881

GYS POT 32D.X

Аппарат для точечной сварки GYSPOT 32DX применяется для:

- односторонней моноточечной сварки, используемой при исправлении небольших дефектов и приваривании штифтов, заклепок, винтов, болтов и шайб.
- двусторонней точечной сварки при помощи пневматических X-клещей

Пульсовый режим („Puls“) позволяет достичь более высоких результатов при сваривании различных типов металла.

ОПИСАНИЕ

- Легкие и удобные в применении клещи, весом в 5 кг
- Моноточечный пистолет с кабелем 2,5 м, молоток для выдалбливания и выравнивания вмятин
- Приваривание гаек, болтов и шайб, исправление вмятин при помощи угольного электрода
- Набор аксессуаров
- Траверса для удерживания кабеля
- Сетевой предохранитель на 32 А





РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ток сварки 7.500 А
- Эффективное воздушное охлаждение
- Сварочный кабель 200 мм²
- Режимы: 1 или 4-точечная сварка
- Электрододержатели:
 - Алюминиевые электрододержатели
 - Усилие сжатия: 500 даН / 7 Бар (держатели 120 мм)
 - Регулятор давления с фронтальной стороны

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Удобная для пользователя настройка
Автоматический режим:
Настройка из расчета толщины материала.
Стандартный режим:
Настройка из расчета продолжительности сварки и силы тока

Набор из 3 пар электрододержателей



50/60Hz	A	RMS A	mm		U _o	Cables			100% Cu	cm	kg
			3+3	1,2+3		AIR COOLED	L	Ømm ²			
2x400	32 (D)	7500	3+3	1,2+3	11	•	2,2m	200	•	55x75 x190	100
						•	2,5m	150			
						—	8m	3x6 H07RNF			

Опционально : 2 смещенных электрододержателя
Алюминий 440 мм
Арт. №: 050532

CE NORMES EUROPÉENNES - EUROPEAN STANDARDS
EUROPAISCHE NORM - NORMAS EUROPEAS
EUROPESE NORM

NF EN 50063

ИНВЕСТИРУЙ В БУДУЩЕЕ

Email : contact@gys.fr

www.gys.fr

7 500 A
500 daN

HSS
Сталь

