

Polycom® EagleEye™ Director II

Приготовьтесь к съемке крупным планом — интеллектуальная камера превратит видеоконференцию в интерактивное совещание с эффектом личного присутствия

Совещания сотрудников, работающих в разных уголках мира, проходят настолько естественно, как если бы они находились в одной комнате. Каждый выступающий отображается крупным планом, и для этого не нужно тратить много времени на настройку. Камера Polycom® EagleEye™ Director II автоматически увеличивает изображение выступающего в данный момент участника без использования пульта дистанционного управления и предварительной настройки камеры. EagleEye Director II выводит видеоконференцсвязь на совершенно новый уровень. Участникам конференции больше не придется волноваться о том, чтобы оставаться в поле зрения камеры, или прерывать беседу, чтобы взять пульт дистанционного управления. Они могут посвятить 100% своего времени главной задаче — решению деловых вопросов.

Автоматическое отслеживание участников

Фокусировка и увеличение изображения выступающего в данный момент участника позволяет четко увидеть выражение его лица, мимику и жесты, повышая вовлеченность всех участников и эффективность совещания. Используя новейшие технологии отслеживания выступающего и распознавания лиц, система EagleEye Director II непрерывно сканирует помещение и управляет камерой для правильного отображения каждого участника. Как только какой-либо участник начинает говорить, система плавно увеличивает его изображение, как во время показа телепередачи.

Тесное взаимодействие

Во время любого совещания важно не только взаимодействовать с выступающим в данный момент участником, но и вовлечь каждого присутствующего. EagleEye Director II превосходно справляется и с этой задачей. Система приближает изображение говорящего и в то же время отображает всех присутствующих в меньшем по размеру окне.

Интеллектуальная аналитика данных

Возможности EagleEye Director II не ограничиваются лишь конференц-залом — при использовании системы вместе с решением Polycom® RealPresence Clariti™ она также предоставляет важную аналитическую информацию для расчета окупаемости инвестиций в видео-сотрудничество. Аналитические отчеты включают в себя информацию о количестве участников в начале, в середине и в конце каждого совещания. Эта информация поможет убедиться в том, что из инвестиций в каждый конференц-зал извлекается максимальная выгода. Кроме того, ИТ-специалисты могут отслеживать использование помещений, чтобы обеспечить посещаемость автоматических конференций и убедиться, что они не проводятся в пустых комнатах.



- Более интерактивный и удобный процесс проведения совещаний благодаря камере с автоматическим управлением, которая приближает лицо выступающего в данный момент участника без использования пульта дистанционного управления
- Обмен невербальными сигналами и общий вид помещения благодаря одновременному отображению выступающего участника (крупным планом) и остальных присутствующих
- Оценка окупаемости инвестиций с помощью эффективной аналитики данных для ИТ-администраторов
- Возможность использования в больших помещениях (конференц-залы, учебные классы и т. д.) благодаря диапазону отслеживания до 10 м
- Удобная модернизация существующей видеосистемы для проведения совещаний с эффектом погружения

Технические характеристики

Комплектация:

- Базовый блок EagleEye Director II, источник питания и необходимые кабели
- Базовый блок EagleEye Director II, источник питания, необходимые кабели и одна камера EagleEye II
- Базовый блок EagleEye Director II, источник питания, необходимые кабели и две камеры EagleEye II

Совместимые камеры

- Две камеры EagleEye IV 12x

Совместимые видеосистемы Polycom

- Polycom® RealPresence® Group 300, 310, 500, 550 и 700**

Рекомендуемый размер помещения

- Участники должны находиться на расстоянии не дальше 10 м от EagleEye Director II
- Производительность может отличаться в зависимости от конфигурации переговорных комнат

Режимы

- Отображение выступающего участника
- Отображение всех участников

Подключения

- 1 выход Mini-HDCI для подключения видеосистемы
- 2 разъема USB 2.0
- 1 стереоразъем 3,5 мм
- 1 вход HDMI
- 1 выход HDMI

Физические характеристики

- Базовый блок с вертикальным набором микрофонов
- 283 x 548 x 140,5 мм (В x Ш x Г)

Электрические характеристики

- Источник питания с автоматическим распознаванием входного напряжения
- Стандартное рабочее напряжение/ мощность — 100–240 В, 50/60 Гц, выходное напряжение 12 В/5 А

* Для аналитики данных требуется Polycom RealPresence Resource Manager 10.1 или более поздней версии

** Polycom RealPresence Group серии 6.1 или более поздней версии



Вид спереди



Вид сзади



Вид сбоку

Подробная информация

Чтобы запросить демонстрацию, обратитесь в местный центр технологий и решений Polycom.

[Записаться на бесплатную демонстрацию.](#)

Need flexible financing?

Polycom **CAPITAL**
Collaborative Financing

www.polycom.com/polycom-capital

О компании Polycom

Продукция компании Polycom способствует реализации потенциала совместной работы сотрудников. Более 400 000 компаний и учреждений в разных регионах мира пользуются системами видеосвязи, голосовой связи и обмена материалами производства Polycom для преодоления расстояния. Компания Polycom и международная сеть ее партнеров поставляют универсальные системы для совместной работы в любых условиях, обеспечивающие максимальное удобство пользователей и непревзойденную защиту капиталовложений.

Polycom Headquarters
(Т) 1.800.POLYCOM (765.9266)
www.polycom.com

EMEA Headquarters
Polycom (United Kingdom) Ltd.
+44 (0) 1753 723282
www.polycom.co.uk

Polycom Russia
(Т) 810-8002 371-2044
www.polycom.com.ru

