



Профессиональная серия

## Injection System Purge для бензиновых двигателей

Wynn's Injection System Purge чистящее средство, для удаления грязи и отложений в бензиновых системах впрыска без разборки.

# Характеристики

### Свойства

- ✓ Очищает клапаны, инжекторы, камеры сгорания и другие детали топливной системы бензинового двигателя без демонтажа компонентов.
- ✓ Восстанавливает распыл форсунок.
- ✓ Улучшает соотношение баланса компрессии цилиндров.
- ✓ Освобождает прилипающие выпускные клапана.
- ✓ Восстанавливает время впрыска к первоначальному значению.
- ✓ Восстанавливает хорошую работу двигателя.
- ✓ Снижает токсичность выхлопных газов (СО и НС).
- ✓ Безопасен для свечей зажигания и каталитических нейтрализаторов.

### Применимость

- ✓ Может использоваться на всех топливных системах бензиновых двигателей таких как - карбюратор, постоянный впрыск, мульти-впрыск, моно-впрыск, прямой впрыск (GDI, FSI, ...).
- ✓ Рекомендуются проводить очистку каждые 20.000 - 30.000 км или при возникновении проблем: непостоянные холостые обороты, плохая приемистость или грязный.

### Характеристики

Внешний вид : прозрачная жидкость  
 Плотность при 15°C : ок. 0,8100 кг/дм<sup>3</sup>  
 Точка воспламенения : < 0°C

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium  
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: [mail@wynns.eu](mailto:mail@wynns.eu) – Website: [www.wynns.eu](http://www.wynns.eu)

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.



# Характеристики

## Указания по применению

- ✓ Wynn's Injection System Purge для профессионального использования.
- ✓ Применять только при помощи установок Wynn's RCP, FuelSystemServe, FuelServe или EnviroPurge.
- ✓ Время обработки для оптимального результата: 30 - 60 мин. (Инструкция по применению- см. Инструкцию по применению к оборудованию Wynn's).
- ✓ Для двигателей объемом выше 3.5 литров необходимо использовать 2 литра промывочной жидкости.

## Фасовка

№ W76695 – 12x1 л. – EN/FR/DE/NL/ES/IT/RU/PL/PT

## Примечание

Не добавлять в топливный бак.

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium  
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: [mail@wynns.eu](mailto:mail@wynns.eu) – Website: [www.wynns.eu](http://www.wynns.eu)

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.