

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Шлифовальные машинки

ER 123TES – ER 125TES

Эксцентриковая шлифовальная машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАР-КИ	ER 123TES	ER 125TES	
Ø эксцентрика	мм	3	5
Ø подошвы	мм	125	125
Отверстия		8+8+1	8+8+1
Мощность	Вт	310	310
Макс. частота вращ.	об/мин	4000-10000	4000-10000
Вес	кг	1,5	1,5
Регулирование скорости		•	•
Резьба шпинделя		M8-F	M8-F
Автономная система удаления пыли		•	•
Подошва в комплекте поставки		980.015N	980.015N
Фильтр 80.400/C		•	•

ER 153TES – ER 155TES

Эксцентриковая шлифовальная машинка



*Фильтр ER 155TES/CAR в комплект не входит

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАР-КИ	ER 153TES	ER 155TES	
Ø эксцентрика	мм	3	5
Ø подошвы	мм	150	150
Отверстия	С МНОЖ. ОТВЕРСТИЙ	С МНОЖ. ОТВЕРСТИЙ	С МНОЖ. ОТВЕРСТИЙ
Мощность	Вт	310	310
Макс. частота вращ.	об/мин	4000-10000	4000-10000
Вес	кг	1,5	1,5
Регулирование скорости		•	•
Резьба шпинделя		M8-F	M8-F
Автономная система удаления пыли		•	•
Подошва в комплекте поставки		981.340N	981.340N
Фильтр 80.400/C		•	•

BR 65AES

Эксцентриковая шлифовальная машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	BR 65AES	
Ø эксцентрика	мм	5
Ø подошвы	мм	150
Отверстия		15
Мощность	Вт	550
Макс. частота вращения	об/мин	3000-7000
Вес	кг	2,2
Регулирование скорости		•
Резьба шпинделя		5/16"-F
Кнопка фиксации вала		•
Подключение к центральной вакуумной системе		•
Подошва в комплекте поставки		981.600

BR 106AES

Эксцентриковая шлифовальная машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	BR 106AES	
Ø эксцентрика	мм	6
Ø подошвы	мм	150
Отверстия	С МНОЖ. ОТВЕРСТИЙ, ТОНКАЯ	
Мощность	Вт	550
Макс. частота вращения	об/мин	3000-7000
Вес	кг	2,2
Регулирование скорости		•
Резьба шпинделя		M8-F
Подключение к центральной вакуумной системе		•
Подошва в комплекте поставки		981.500

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Шлифовальные машинки

BR 109AES

Эксцентриковая шлифовальная машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		BR 109AES
Ø эксцентрика	мм	9
Ø подошвы	мм	150
Отверстия		С МНОЖ. ОТВЕРСТИЙ, ТОНКАЯ
Мощность	Вт	550
Макс. частота вращения	об/мин	3000-7000
Вес	кг	2,2
Регулирование скорости		•
Резьба шпинделя		M8-F
Подключение к центральной вакуумной системе		•
Подошва в комплекте поставки		981.500

BR 112AES

Эксцентриковая шлифовальная машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		BR 112AES
Ø эксцентрика	мм	12
Ø подошвы	мм	150
Отверстия		С МНОЖ. ОТВЕРСТИЙ, ТОНКАЯ
Мощность	Вт	550
Макс. частота вращения	об/мин	3000-7000
Вес	кг	2,2
Регулирование скорости		•
Резьба шпинделя		M8-F
Подключение к центральной вакуумной системе		•
Подошва в комплекте поставки		981.500

EK 150AES

Шлифмашинка планетарного типа с зубчатой передачей



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		EK 150AES
Ø эксцентрика	мм	5
Ø подошвы	мм	150
Отверстия		8+6+1
Мощность	Вт	550
Макс. частота вращения	об/мин	200-500
Кол-во раб. ходов/мин		2800-7000
Вес	кг	2,7
Регулирование скорости		•
Подключение к центральной вакуумной системе		•
Боковая ручка		•
Подошва в комплекте поставки		981.100

EK 200AS

Шлифмашинка планетарного типа с зубчатой передачей



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		EK 200AS
Ø эксцентрика	мм	5
Ø подошвы	мм	200
Отверстия		8
Мощность	Вт	550
Макс. частота вращения	об/мин	500
Кол-во раб. ходов/мин		7000
Вес	кг	3,1
Регулирование скорости		-
Подключение к центральной вакуумной системе		•
Боковая ручка		•
Подошва в комплекте поставки		912.279