

STRUB Vulcan Performance

5/10/22/32/42/68



Масляные смазочно-охлаждающие жидкости на основе эфиров со сверхвысокой производительностью резания

Описание

STRUB Vulcan Performance – серия масел для всех видов обработки резанием, производимая на основе тщательно отобранных синтетических и натуральных эфиров. Сверхвысокая производительность резания достигается благодаря сочетанию полярной природы эфирных базовых масел и синергетической комбинации противозадирного и противоизносного (EP/AW) комплекса присадок.

Данные масла для операций резания обладают высоким индексом вязкости, практически не испаряются и не образуют масляный туман, а также легко поддаются биологическому разложению.

Применение

Масла для резания новейшего поколения для механической обработки и шлифования всех видов металлов, например, стали, высоколегированной стали, желтых металлов и алюминия.

Свойства и преимущества

- ✓ Не содержат хлора
- ✓ Не содержат минеральных масел
- ✓ Существенное снижают расход
- ✓ Значительно увеличивают срок службы инструмента
- ✓ Отличные противоизносные свойства
- ✓ Многоцелевое применение
- ✓ Высокий индекс вязкости
- ✓ Не испаряются
- ✓ Не образуют масляный туман
- ✓ Безопасны для здоровья человека
- ✓ Очень высокие значения точки вспышки
- ✓ Безопасны на операциях шлифования
- ✓ Легко биоразлагаемы и экологичны в применении

Технические данные

STRUB Vulcan Performance	Ед. изм.	5	10	22	32	42	68
Арт. №		31158	30627	30419	31922	30024	31452
Цвет		желтый	желтый	желтый	янтарный	янтарный	янтарный
Плотность при 25°C		0.831	0.887	0.907	0.900	0.926	0.926
Вязкость при 40°C	мм ² /с	5	11	22	33	42	68
Точка вспышки	°C	~ 134	194	220	296	316	320

Транспортировка

ADR/SDR: Не является опасным грузом

Утилизация

LVA VeVA / EAK: 12 01 10