




К 7 Compact

Компактная и удобная мойка высокого давления «Керхер» К 7 Compact с двигателем водяного охлаждения, предназначена для частого использования и легко справляется даже с трудными загрязнениями.



1 Легкая транспортировка

- Высококачественная алюминиевая телескопическая ручка, которая настраивается под разную высоту и практично убирается для компактного хранения.
- Удобные и надежные аппараты высокого давления серии Compact имеют две ручки для транспортировки, чтобы можно было брать аппарат с собой даже в багажнике автомобиля она не будет занимать много места.
- Современный двигатель водяного охлаждения впечатляет высокой мощностью и длительным сроком службы.



2



3 Система Quick Connect

- Легкое подключение пистолета и шланга высокого давления



4

4 3-х поршневой аксиальный насос

- Не требует обслуживания

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

K 7 Compact

- Система Quick Connect
- Интегрированный механизм забора чистящего средства

Технические характеристики

Номер для заказа	1.447-002.0
Штрих-код (EAN)	4039784955660
Давление	бар / МПа 20–160 / 2–16
Производительность	л/ч 600
Макс. температура воды на входе	°C max. 60
Потребляемая мощность	кВт 3
Вес без аксессуаров	кг 16,89
Габариты (длина x ширина x высота)	мм 555 × 290 × 336
Параметры электросети	В / Гц 230 / 50

Комплектация

Пистолет	стандартная система Quick Connect
Струйная трубка Vario Power	■
Грязевая фреза	■
Шланг высокого давления	м 10 / Резиновый
Система Quick Connect	■
Система подачи чистящего средства	Всасывающая пластиковая трубка
Телескопическая ручка	■
Электродвигатель с водяным охлаждением	■
Интегрированный фильтр тонкой очистки воды	■
Штуцер подключения к садовому шлангу A3/4 дюйма	■
VPS	–

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для K 7 Compact 1.447-002.0

KÄRCHER


		Номер для заказа					Цена	Описание	
Струйные трубки									
Струйная трубка Vario Power VP 180 для K 7	1	2.642-726.0						Струйная трубка Vario Power для аппаратов высокого давления K 7. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.	■
Грязевая фреза DB 180 для K 7	2	2.642-729.0						Грязевая фреза с роторным соплом для аппаратов высокого давления K 7. Очищает поверхности от мха и атмосферных загрязнений.	■
Защитный брызговик	3	2.642-706.0						Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 - K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев поверхностей.	□
Угловая струйная трубка	4	2.638-817.0						Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест, например, водосточных желобов, крыш или днищ автомобилей.	□
1-ступенчатая удлинительная трубка	5	2.643-240.0						Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	□
Струйная трубка MP 160 Multi Power для K 7	6	2.643-238.0						Для моек серии K 7. Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления, точечную, веерную и роторную, а также расширенную веерную меньшего давления.	□
Брызговик для грязевой фрезы	7	2.640-916.0						Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).	□
Струйная трубка Multi Power (K6 - K7)	8	2.641-971.0						Трубка, формирующая струи 5 видов: низкого давления (для нанесения чистящего средства), веерную высокого давления, расширенную веерную меньшего давления, точечную и роторную. Выбор струи производится вращением трубки.	□
Грязевая фреза DB 160 Dirt Blaster	9	2.643-243.0						Грязевая фреза с роторным соплом для моек серии K 5 - K 7, формирующим вращающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие атмосферные загрязнения и очищает поверхности от мха.	□
Телескопическая трубка	10	2.642-347.0						Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	□
Струйная трубка 360° VP 180 S	11	2.643-254.0						Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	□
Прочее									
G 160 Q	12	2.642-889.0						Новый пистолет G 180 Q с системой Quick Connect на 13 см длиннее, более удобен в использовании и более эргономичен при очистке с помощью аппаратов высокого давления Kärcher.	■
Водяной фильтр	13	4.730-059.0						Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	□
Комплект запасных колец круглого сечения	14	2.640-729.0						Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7 Compact 1.447-002.0

KÄRCHER


		Номер для заказа					Цена	Описание	
Фильтр для воды	15	2.642-794.0						Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.	☐
Очистка поверхностей									
Щетка PS 40	16	2.643-245.0						Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности. Идеально подходит для лестниц и краевых участков.	☐
Запасные сопла для T-Racer	17	2.641-556.0						Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Черные сопла для аппаратов классов K6 и K7 (T 200)	☐
Насадка для очистки плоских поверхностей T-400 T-Racer	18	2.641-647.0						Для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительным мощным соплом для эффективной очистки угловых и краевых участков. Повышение эффективности очистки обеспечивается простым переключением с обычных сопел на мощное. Предусмотрена регулировка высоты для изменения интенсивности очистки.	☐
Насадка T-Racer T 450 для плоских поверхностей	19	2.643-214.0						Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей и возможность регулировки давления.	☐
T 350 T-Racer насадка для плоских поверхностей	20	2.643-252.0						С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	☐
Запасные сопла к аксессуарам Kärcher	21	2.643-338.0						Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплектах для промывки водосточков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля для аппаратов классов K 2 - K 5.	☐
Запасные сопла к насадке T-Racer	22	2.643-335.0						Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T 350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7	☐
T 550 T-Racer насадка для плоских поверхностей	23	2.643-251.0						Насадка для очистки больших плоских поверхностей T 550 позволяет совершать уборку без брызг. Позволяет обрабатывать очищаемые поверхности чистящими средствами. Можно использовать для уборки угловых, плоских и вертикальных поверхностей.	☐
Готовые комплекты принадлежностей									
Комплект для мойки автомобиля	24	2.643-551.0						Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7	☐
Моечные щетки и губки									
Щетка Power Brush WB 150	25	2.643-237.0						Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	☐
Мягкая щетка WB 60	26	2.643-233.0						Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248 мм.	☐
Щетка для мойки колесных дисков	27	2.643-234.0						Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7 Compact 1.447-002.0

KÄRCHER


		Номер для заказа					Цена	Описание	
WB 100 Wash Brush	28	2.643-236.0						Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	☐
Адаптер для соединения с садовым шлангом	29	2.640-732.0						Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстросъемного соединения.	☐
Моечная щетка неподвижная	30	6.903-276.0						Стандартная моечная щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. Подходит к аппаратам K 2 - K 7.	☐
Шланги на замену: шланги с защитой от перекручивания Quick Connect									
Шланг H 10 Q PremiumFlex с системой Anti-Twist	31	2.643-585.0						Инновационный шланг с защитой от перекручивания. 10 метров с системой Quick Connect. Для аппаратов серии K 2 - K 7. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга или аппаратов Full Control K 4 - K 7.	☐
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска									
Запасной шланг высокого давления, 9 м, K3-K7	32	2.641-721.0						Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K 2 - K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг присоединяется к быстродействующим разъемам пистолета и аппарата с помощью системы Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.	☐
Комплект быстросъемного соединения для моек с 1992 года									
Комплект адаптеров для удлинитель. шланга	33	2.643-037.0						Адаптер для присоединения удлинительного шланга с резьбовыми разъемами к аппарату высокого давления с системой Quick Connect (кроме аппаратов с барабаном для шланга).	☐
Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect									
Удлинительный шланг высокого давления 10м (к3-к7)	34	2.641-710.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом Quick Connect (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии K 3 - K 7. 10 м.	☐
Удлинительный шланг высокого давления 6м (к3-к7)	35	2.641-709.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии K 3 - K 7. 6 м.	☐
Резиновый удлинительный шланг высокого давления 10м (к3-к7)	36	2.641-708.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2008 г. выпуска, пистолет которых оснащен быстродействующим разъемом Quick Connect для присоединения шланга. 10 м.	☐
Принадлежности для специальных областей применения									
Комплект для промывки труб, 15	37	2.637-767.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	☐
Комплект для промывки труб	38	2.637-729.0						Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	☐
Органайзер Kärcher	39	2.641-630.0						Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моечные щетки от деформации щетины.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7 Compact 1.447-002.0

KÄRCHER


		Номер для заказа					Цена	Описание	
Всасывающий шланг SH 5 eco	40	2.643-100.0						Всасывающий шланг с обратным клапаном и длиной 5 метров для использования с минимойками K4-K7. Позволяет использовать воду из бочек и других альтернативных источников воды.	☐
Пенное сопло FJ 6	41	2.642-147.0						Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	☐
Комплект для промывки труб и водосточных желобов	42	2.642-240.0						Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	☐
Комплект для струйной абразивной очистки	43	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	☐
Пенное сопло FJ 10	44	2.642-897.0						Насадка для создания пены Керхер FJ 10 (1 л). Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	☐
Всасывающий шланг SH 3	45	2.643-101.0						Всасывающий шланг 3 м для забора воды из альтернативных источников, например, из бочки с дождевой водой.	☐
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	46	2.643-142.0						Набор с пенной насадкой и специальным чистящим средством.	☐
Пенное сопло FJ 3	47	2.643-150.0						Пенное сопло FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7 Compact 1.447-002.0

KÄRCHER


		Номер для заказа					Цена	Описание	
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор Plus	1	2.645-193.0						Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	☐
Универсальный коннектор Plus с аквастопом	2	2.645-194.0						Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	☐
Универсальный коннектор с аквастопом	3	2.645-192.0						Универсальный пластиковый коннектор с аквастопом подходит ко всем стандартным шлангам.	☐
Универсальный коннектор	4	2.645-191.0						Совместим со всеми стандартными шлангами.	☐
Шланги									
Комплект для подключения KÄRCHER	5	2.645-156.0						Комплект для подключения KÄRCHER, шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	☐
Комплект со шлангом для крана без резьбы	6	2.645-258.0						Этот набор позволит без особых трудностей подключить крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы.	☐
Шланг PrimoFlex® 1/2	7	2.645-138.0						Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	☐
Шланг PrimoFlex® 3/4 - 25м	8	2.645-142.0						Садовый шланг PrimoFlex® 3/4", реализуется бухтой 25 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья. Термостойкость от -20 до 65°C	☐
Тележки для шлангов									
Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8"	9	2.645-165.0						Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для хранения всех аксессуаров.	☐
Тележка со шлангом HT 3.420 kit 20м 5/8"	10	2.645-167.0						Компактная тележка в комплекте со шлангом 20 метров диаметром 5/8".	☐
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	11	2.645-164.0						Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для хранения всех аксессуаров.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.