



### Основные характеристики

Серия продукта	Magelis GTU
Тип устройства или его аксессуаров	Плоский экран
Тип терминала	Сенсорный дисплей
Тип встроенных клемм	USB 2.0 тип A USB 2.0 тип mini B

### Дополнительные характеристики

Разрешение изображения	1024 x 768
Touchscreen resolution	1024 x 768
Доступные функции	Датчик освещенности
[Us] номинальное напряжение сети	12...24 В постоянный ток блок питания
Пределы напряжения питания	10.8...28.8 В
Потребляемая мощность, Вт	22 Вт
Размеры дисплея	15 дюймов
Тип дисплея	Цветной ЖК-дисплей TFT
Разрешение дисплея	1024 x 768 pixels XGA
Цвет дисплея	16 миллионов цветов
Срок службы подсветки	50000 часов
Сенсорная панель	Мульти-сенсорный аналог
Тип установки	Внутренн. установка
Тип охлаждения	Естественная конвекция
Макс. пусковой ток	30 А
Размеры выреза	383,5 (+ 1/- 0) x 282,5 (+ 1/- 0) мм
Ширина	397 мм
Высота	296 мм
Глубина	67 мм
Масса продукта	4,5 кг

## Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP66 (передняя панель) IP67 (передняя панель)
Степень защиты NEMA	NEMA 4X (передняя панель)
Стандарты	CSA C22,2 No 142 ANSI/ISA 12-12-01 МЭК 61132-2 CSA C22.2 № 213 : класс I деление 2 UL 508
Сертификация продукта	CE cULus RCM KC
Рабочая температура окружающей среды	0...60 °C в соответствии с EN 61131-2
Температура окружающего воздуха при хранении	-20...60 °C
Степень загрязнения	2
Относительная влажность	10...90 % (без конденсата)
Рабочая высота	2000 м
Виброустойчивость	Постоянная амплитуда 3,5 мм (f = 5...9 Гц) в соответствии с EN/IEC 61131-2 9,8 м/с <sup>2</sup> (f = 9...150 Гц) в соответствии с EN/IEC 61131-2
Ударопрочность	147 м/с <sup>2</sup> в соответствии с EN/IEC 61131-2
Электромагнитная совместимость	Испытание стойкости к электролитическому разряду, уровень 3 в соответствии с EN/IEC 61000-4-2

## Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1347 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Эксплуатационные характеристики</a>
Инструкция по утилизации продукта	Доступно <a href="#">Руководство по утилизации</a>

## Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------