

## BRAKE FLUID CHANGER КС-122

Установка **КС-122** предназначена для полной замены жидкости в любых тормозных системах автомобилей, в том числе, оснащенных ABS.



### Функциональные особенности:

- менее трудоемкая и более быстрая подготовка к работе (жидкость заливается непосредственно в установку без дополнительных манипуляций)
- встроенный индикатор для контроля уровня жидкости
- благодаря построению установки на базе насоса есть возможность производить долив и откачку жидкости с помощью установки
- конструктивные особенности установки полностью блокируют попадание воздуха в тормозную систему автомобиля
- вся процедура замены может быть выполнена одним автомехаником
- в случае окончания жидкости установка предупреждает оператора специальным звуковым сигналом
- полный цикл замены с учетом подключения установки занимает около 15 минут
- удобное отключение установки. Для сброса давления с бачка главного тормозного цилиндра автомобиля достаточно на несколько секунд нажать клавишу «Откачка»
- установка работает от аккумулятора обслуживаемого автомобиля, не требует дополнительных источников питания

### Комплектность:

- комплект адаптеров



### Технические характеристики:

Давление в гидросистеме	до 2 бар
Напряжение питания	12 В от автомобильного аккумулятора
Мощность	0,1 кВт
Габаритные размеры	390 x 290 x 305 мм
Масса	11 кг

**НПО «Компания СИВИК»**  
 Россия, г. Омск,  
 тел: (3812) 55-33-37, 58-58-18  
 e-mail: [sivik@sivik.ru](mailto:sivik@sivik.ru)  
[www.sivik.ru](http://www.sivik.ru)