



## Артикул: TUBH83/ЕРМ

**Tubomatic H83/E PM** предназначен для опрессовки гидравлических рукавов диаметром до 1" с 6 навивками и до 1" 1/2 с 4 навивками.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подходит для опрессовки любых типов фитингов;
- Пневматический насос.



▲ БОКС ДЛЯ КУЛАЧКОВ



▲ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ КУЛАЧКОВ

### ОПЦИИ

БОКС ДЛЯ КУЛАЧКОВ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ



МАРКИРОВОЧНЫЕ КУЛАЧКИ (15 СИМВОЛОВ)



СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУЛАЧКИ



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ



СИЛА СЖАТИЯ	135 Т
6 НАВИВОК	1"
4 НАВИВКИ	1" 1/2*
4 НАВИВКИ	1" 1/4**
МАКС. Ø	64 мм <sup>†</sup>
РАСКРЫТИЕ КУЛАЧКОВ	Ø + 42 мм
ОПРЕССОВКА ФИТИНГОВ 90°	1" 1/4*
ГАБАРИТЫ (ДхВхШ)	600x445x475 мм
ВЕС БЕЗ МАСЛА	85 кг
УСИЛИЕ НА РЫЧАГ	20 кг
ГИДРОПРИВОД	ОДНОСТОРОННИЙ

### АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ



МАСЛО 5 л



\* СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ КУЛАЧКАМИ | \* СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ КУЛАЧКАМИ Ø 54 ММ ПО ЗАПРОСУ | \*\* С ФИТИНГОМ

Информация в каталоге является справочной и может быть изменена без предварительного уведомления