



## Артикул: TUBH47PM

**Tubomatic H47 PM** предназначен для опрессовки гидравлических рукавов диаметром до 1" с 2 оплетками. Предназначен для сервиса и ремонта легких рукавов.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ручной насос;
- Оснащен электрическим датчиком опрессовки.



◀ РУЧНОЙ НАСОС

### ОПЦИИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУЛАЧКИ



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СМЕНЫ КУЛАЧКОВ



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ



СИЛА СЖАТИЯ	100 Т
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	1" 2 SP
МАКС. Ø	46 мм*
РАСКРЫТИЕ КУЛАЧКОВ	Ø + 20 мм
ОПРЕССОВКА ФИТИНГОВ 90°	3/8"
ГАБАРИТЫ (ДхВхШ)	390x510x300 мм
ВЕС БЕЗ МАСЛА	32 кг
УСИЛИЕ НА РЫЧАГ	30 кг
ГИДРОПРИВОД	ОДНОСТОРОННИЙ

### АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ



ЯЩИК ДЛЯ КУЛАЧКОВ



МАСЛО 0,75 л



\* ДЕРЖАТЕЛЬ КУЛАЧКОВ

Информация в каталоге является справочной и может быть изменена без предварительного уведомления